

Fiche produit

Caractéristiques

XZCR2712037T1

OsiSense XZ - rallonge - mâle M8 3broches droit - fem. M12 5broches coudé - 1m



Principales

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de câblage
Type d'accessoires / pièces séparées	Câble de pontage

Complémentaires

Extrémité 1 de la rallonge	M8 mâle 3 broches droit connecteur avec vissé et clipsé
Extrémité 2 de la rallonge	M12 femelle 5 broches coudé connecteur avec vissé
Matière de la bague	Métal
Composition du câble	3 x 0,34 mm ²
Longueur de câble	1 m
Isolement	PUR
Diamètre extérieur du câble	5,2 mm
[Ue] tension assignée d'emploi	45 V CC 60 V CA
[In] courant nominal	4 A
Résistance d'isolement	>= 1000 MΩ
Résistance maximale entre bornes	5000 mOhm
Poids du produit	0,065 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP65 IP67 IP69K
Certifications du produit	CULus
Température de fonctionnement	-35...90 °C statique -5...90 °C flexion
Température ambiante pour le stockage	-35...100 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	 Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui

Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	 Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------