

Fiche produit

Caractéristiques

XZCRA151164D5

OsiSense XZ - rallonge - mâle M12 5broches droit - fem. M12 5broches droit - 5m



Principales

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de câblage
Type d'accessoires / pièces séparées	Câble de pontage

Complémentaires

Extrémité 1 de la rallonge	M12 mâle 5 broches droit connecteur avec vissé et clipsé
Extrémité 2 de la rallonge	M12 femelle 5 broches droit connecteur avec vissé et clipsé
Matière de la bague	Métal
Composition du câble	5x0,34mm ²
Longueur de câble	5 m
Diamètre extérieur du câble	5,7 mm
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA 300 V CC
[In] courant nominal	4 A
Résistance d'isolement	>= 1000 MΩ
Résistance maximale entre bornes	5000 mOhm
Poids du produit	0,26 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP69K
Température de fonctionnement	-25...85 °C statique

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------