

Fiche produit

Caractéristiques

XZCRSE

Telemecanique Sensors OsiSense XZ - répartiteur Y M12 5 pôles pour émetteur



Principales

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de câblage
--	-----------------------

Type d'accessoires / pièces séparées	Câble de pontage
--------------------------------------	------------------

Complémentaires

Extrémité 1 de la rallonge	M12 mâle 5 broches droit connecteur avec vissé
Extrémité 2 de la rallonge	M12 femelle 5 broches droit connecteur avec vissé
Matière de la bague	Métal
Composition du câble	5 x 0,25 mm ²
Longueur de câble	0,5 m
Isolement	PVC
Diamètre extérieur du câble	5 mm
[Ue] tension assignée d'emploi	30 V CC
[In] courant nominal	1,5 A
Résistance d'isolement	>= 100 MΩ
Résistance maximale entre bornes	10 mOhm
Poids du produit	0,07 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP65 IP67
Température de fonctionnement	-30...80 °C statique
Température ambiante pour le stockage	-30...80 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois
