

Fiche produit Caractéristiques

ZA2BP2

tête pour boutonpoussoir diam 22 capuchonné noir





Principales

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Gamme de produit	Harmony XAC
Type de produit ou équipement	Tête de bouton-poussoir
Nom de composant	XACA

Complémentaires

Marquage	Non marqué
Info supplémentaire de l'unité de commande	Capuchonné
Couleur de la capsule	Noir
Accessoires associés	XACA
Emplacement de montage	Avant de l'enveloppe
Vente par quantité indivisible	1
Normes	UL 508 CSA C22.2 No 14 EN/CEI 60947-5-1 EN/CEI 60204-32
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-2570 °C
Température ambiante de stockage	-4070 °C
Tenue aux vibrations	15 gn (f= 10500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	100 gn se conformer à CEI 60068-2-27
Catégorie de surtension	Classe II se conformer à CEI 61140
Degré de protection IP	IP65 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à EN 50102
Poids du produit	0,025 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,000 cm
Largeur de l'emballage 1	3,000 cm
Longueur de l'emballage 1	6,000 cm
Poids de l'emballage 1	16,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	5,000 cm
Largeur de l'emballage 2	16,000 cm
Longueur de l'emballage 2	20,000 cm
Poids de l'emballage 2	165,000 g

Type d'emballage 3	S02	
Nb produits dans l'emballage 3	100	
Hauteur de l'emballage 3	15,000 cm	
Largeur de l'emballage 3	30,000 cm	
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm	
Poids de l'emballage 3	1,960 kg	

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	₽ Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	☑ Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois