

Fiche produit

Caractéristiques

ZA2BS944

tête pour arrêt d'urgence diam 40 mm
déverrouillage par clé diam 22 rouge



Principales

Gamme de produit	Harmony XAC
Type de produit ou équipement	Tête de coupure d'urgence
Vente par quantité indivisible	1

Complémentaires

Accessoires associés	XACA..
Emplacement de montage	Avant de l'enveloppe
Catégorie de surtension	Classe II se conformer à CEI 61140
Profil de l'unité de commande	Rouge coup de poing Ø 40mm
Poids du produit	0,065 kg
Marquage	Non marqué

Environnement

Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...70 °C
Tenue aux chocs IK	IK08
Normes	UL 508 CSA C22.2 No 14 CEI 60947-5-5 CEI 60947-5-1 CEI 60204-32 CEI 62262
Tenue aux vibrations	15 gn (f= 10...500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,000 cm
Largeur de l'emballage 1	4,000 cm
Longueur de l'emballage 1	9,000 cm
Poids de l'emballage 1	73,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	10,000 cm
Largeur de l'emballage 2	13,000 cm
Longueur de l'emballage 2	16,000 cm
Poids de l'emballage 2	746,000 g

Type d'emballage 3	S01
Nb produits dans l'emballage 3	40
Hauteur de l'emballage 3	15,000 cm
Largeur de l'emballage 3	15,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	3,122 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------