



Principales

Gamme de produits	Harmony
Fonction produit	Tête de voyant
Application spécifique du produit	Pour ampoule à incandescence
Couleur de la capsule	Rouge

Complémentaires

Durée de vie mécanique	1000000 cycle
Poids	0,015 kg

Environnement

normes	EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14
traitement de protection	TH
température de fonctionnement	-25...55 °C
température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
tenue aux vibrations	15 gn (10...500 Hz) conformément à IEC 60068-2-6
tenue aux chocs mécaniques	100 gn se conformer à IEC 60068-2-27
classe de protection contre les chocs électriques	Classe II se conformer à IEC 61140
catégorie de surtension	Classe II se conformer à IEC 61140
degré de protection IP	IP65 se conformer à IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à EN 50102

Contractual warranty

Période	18 mois
---------	---------

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.