
Fiche produit Caractéristiques

ZC2JE84

OsiSense ZC2J - tête inter. de pos. - poussoir de coté à galet horizontal





Principales

Gamme de produits	OsiSense XC
Nom de gamme	Format spécial
Fonction produit	Tête d'interrupteur de position
Nom de l'appareil	ZC2J
Type de tête	Tête de piston
Accessoires associés	XC2J
Corps à associer	ZC2JC48 ZC2JD4
Mouvement tête de commande	Linéaire
Type d'unité de commande	Poussoir à galet latéral rappel de ressort métal (avec galet horizontal)
Type d'approche	Approche latérale, 2 directions

Complémentaires

Mouvement d'attaque	Avec came 30°	
Ouverture positive	Sans	
Poids du produit	0,245 kg	
Matière de la tête	Métal	

Environnement

Température de fonctionnement	-2570 °C
Température ambiante pour le stockage	-4070 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	ਔ Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document peut être r'laptitude ou la fabilité pour des produits pour des applications trialisation spécifiques et n'est pas describré à sous déterminer l'application ou utilisation spécifique.
Le présent document insegrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et apprient et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.