

Fiche produit

Caractéristiques

ZC2JY41

OsiSense ZC2JY - levier inter. de pos. - levier à galet plastique déporté long



Principales

| | |
|----------------------------|---|
| Gamme de produits | OsiSense XC |
| Nom de gamme | Format spécial |
| Fonction produit | Levier d'interrupteur de position |
| Nom de l'appareil | ZC2J |
| Accessoires associés | XC2J |
| Tête à associer | ZC2JE06 ZC2JE05 ZC2JE04 ZC2JE01 ZC2JE02 ZC2JE07 ZC2JE03 |
| Mouvement tête de commande | Tournant |
| Type d'unité de commande | Levier à galet rappel de ressort thermoplastique (compensation longueur variable) |
| Type d'approche | Approche latérale |

Complémentaires

| | |
|---------------------|---------------|
| Mouvement d'attaque | Avec came 30° |
| Ouverture positive | Sans |

Environnement

| | |
|---------------------------------------|---|
| Température de fonctionnement | -25...70 °C pour standard -40...70 °C pour basse température |
| Température ambiante pour le stockage | -40...70 °C standard -40...70 °C basse température |
| Caractéristique d'environnement | Standard Basse température |

Durabilité de l'offre

| | |
|------------------------|---|
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|