

# Fiche produit

## Caractéristiques

# ZC2JY513

## OsiSense XC métiers - Levier a tige



### Principales

|                            |                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Gamme de produits          | OsiSense XC                                                               |
| Nom de gamme               | Format spécial                                                            |
| Fonction produit           | Levier d'interrupteur de position                                         |
| Nom de l'appareil          | ZC2J                                                                      |
| Accessoires associés       | XC2J                                                                      |
| Tête à associer            | ZC2JE07<br>ZC2JE01<br>ZC2JE05<br>ZC2JE02<br>ZC2JE06<br>ZC2JE03<br>ZC2JE04 |
| Mouvement tête de commande | Tournant                                                                  |
| Type d'unité de commande   | Levier à tige rappel de ressort métal (tringle carrée 3 mm, L = 125 mm)   |
| Type d'approche            | Approche latérale                                                         |

### Complémentaires

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Mouvement d'attaque | Avec toute pièce mobile |
| Ouverture positive  | Sans                    |

### Environnement

|                                       |                                                                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température de fonctionnement         | -25...70 °C pour standard<br>-40...70 °C pour basse température<br>10...120 °C pour température élevée |
| Température ambiante pour le stockage | -40...70 °C standard<br>-40...70 °C basse température<br>10...120 °C température élevée                |
| Caractéristique d'environnement       | Basse température<br>Température élevée<br>Corrosif                                                    |

### Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                                                                                                      |
| Régulation REACH                    |  <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                      |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Information sur les exemptions RoHS |  <a href="#">Oui</a>                                                                                    |
| Profil environnemental              |  <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>                                                      |

### Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|