

Fiche produit

Caractéristiques

ZCE09

OsiSense ZCE - tête inter. de pos. - pos. maint.
ss levier attaque à dr. ou ga.





Principales

Gamme de produits	OsiSense XC
Nom de gamme	Format standard
Fonction produit	Tête d'interrupteur de position
Nom de l'appareil	ZCE
Type de tête	Tête rotative
Accessoires associés	XCKT XCMD XCKP XCKD
Levier à associer	ZCE61 ZCE71

Corps à associer	ZCP39 ZCMD81L2 ZCMD61M12 ZCMD29L1 ZCMD81L1 ZCD21M12 ZCD29 ZCP31 ZCMD37L5 ZCT21N12 ZCT28N12 ZCMD21L2 ZCT21G11 ZCP35 ZCMD39L1 ZCMD29L2 ZCD27 ZCD39 ZCD28 ZCMD21L1 ZCMD21L08U78 ZCT27P16 ZCP28 ZCP27 ZCMD21L5 ZCT26N12 ZCMD21C12 ZCD35 ZCMD41L5 ZCMD39L2 ZCT27N12 ZCMD21M12 ZCD31 ZCD29M12 ZCMD25L1 ZCP21 ZCT25P16 ZCT28G11 ZCT25N12 ZCMD29L5 ZCMD69C12 ZCD26 ZCT28P16 ZCP29M12 ZCMD29C12 ZCP37 ZCP25 ZCT27G11 ZCMD21L08R12 ZCP29 ZCD37 ZCMD41L2 ZCT25G11 ZCMD25L2 ZCD21 ZCP21M12 ZCD25 ZCT26P16 ZCMD61C12 ZCT26G11 ZCMD81L5 ZCP26 ZCMD39L5 ZCMD25L5 ZCMD37L1 ZCMD41L1 ZCT21P16 ZCMD37L2
Mouvement tête de commande	Tournant
Type d'unité de commande	À position maintenue sans appareil de commande bouton maintenu métal
Type d'approche	Approche latérale, 2 directions

Complémentaires

Mouvement d'attaque	Avec came spéciale
Ouverture positive	Sans

Environnement

Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------