

Fiche produit

Caractéristiques

ZCE28

OsiSense ZCE - tête inter. de pos. - levier à galet 1 sens horizontal ou vert.





Principales

Gamme de produits	OsiSense XC
Nom de gamme	Format standard
Fonction produit	Tête d'interrupteur de position
Nom de l'appareil	ZCE
Type de tête	Tête de piston
Accessoires associés	XCMD XCKT XCKP XCKD

Corps à associer	ZCMD21C12 ZCMD21L08U78 ZCMD25L5 ZCT21G11 ZCMD41L1 ZCT27P16 ZCD29M12 ZCD21 ZCP37 ZCMD41L2 ZCD25 ZCMD21L5 ZCMD39L1 ZCP27 ZCP35 ZCP28 ZCT28G11 ZCT26N12 ZCD39 ZCT25G11 ZCMD39L5 ZCT21P16 ZCP25 ZCMD81L1 ZCD31 ZCT28P16 ZCMD81L5 ZCMD69C12 ZCT27N12 ZCD21M12 ZCT25N12 ZCD26 ZCP21M12 ZCP39 ZCMD25L1 ZCT25P16 ZCT21N12 ZCP29 ZCMD37L2 ZCMD61C12 ZCD28 ZCD37 ZCT26G11 ZCP21 ZCMD81L2 ZCMD37L1 ZCMD25L2 ZCP29M12 ZCMD29L1 ZCMD37L5 ZCMD41L5 ZCMD21M12 ZCT28N12 ZCT26P16 ZCMD21L08R12 ZCMD21L1 ZCP26 ZCD27 ZCMD29L2 ZCT27G11 ZCMD39L2 ZCMD61M12 ZCP31 ZCD35 ZCMD21L2 ZCMD29C12 ZCMD29L5 ZCD29
Mouvement tête de commande	Linéaire
Type d'unité de commande	Poussoir levier à galet rappel de ressort thermoplastique
Type d'approche	Approche verticale ou latérale, 1 direction

Complémentaires

Mouvement d'attaque	Avec came 30°
Ouverture positive	Avec

Environnement

Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------