

Fiche produit

Caractéristiques

ZCKE065

OsiSense ZCKE - tête inter. de pos. - tige souple à ressort - +120°C



Principales

Gamme de produits	OsiSense XC
Nom de gamme	Format standard
Fonction produit	Tête d'interrupteur de position
Nom de l'appareil	ZCKE
Type de tête	Tête multidirectionnelle
Accessoires associés	XCKJ
Corps à associer	ZCKJ21 ZCKJ6H7 ZCKJD35H7 ZCKJ11H7 ZCKJ1H7 ZCKJD37 ZCKJD35H29 ZCKJD35 ZCKJ21H7 ZCKJ11 ZCKJD31H29 ZCKJD39 ZCKJD31 ZCKJ7H7 ZCKJ5H7 ZCKJ9 ZCKJ9H7 ZCKJ2H29 ZCKJ21H29 ZCKJD37H7 ZCKJ6 ZCKJ11H29 ZCKJ8H7 ZCKJ1 ZCKJD39H7 ZCKJD37H29 ZCKJ2H7 ZCKJ9H29 ZCKJ5 ZCKJ6H29 ZCKJ7H29 ZCKJ5H29 ZCKJD39H29 ZCKJ2 ZCKJ8H29 ZCKJD31H7 ZCKJ1H29 ZCKJ7 ZCKJ8
Mouvement tête de commande	Multi-directionnel
Type d'unité de commande	À tige souple à ressort rappel de ressort
Type d'approche	Approche multidirectionnelle

Complémentaires

Mouvement d'attaque	Avec toute pièce mobile
Ouverture positive	Sans
Poids du produit	0,115 kg
Matière de la tête	Métal

Environnement

Température de fonctionnement	10...120 °C
Température ambiante pour le stockage	10...120 °C
Caractéristique d'environnement	Température élevée

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------