

Fiche produit

Caractéristiques

ZCKE626

OsiSense ZCKE - tête inter. de pos. - poussoir à galet acier - -40°C



Principales

Gamme de produits	OsiSense XC
Nom de gamme	Format standard
Fonction produit	Tête d'interrupteur de position
Nom de l'appareil	ZCKE
Type de tête	Tête de piston
Accessoires associés	XCKJ
Corps à associer	ZCKJ2H7 ZCKJD31 ZCKJ41H7 ZCKJ1H29 ZCKJD31H29 ZCKJD37H29 ZCKJ9H29 ZCKJ6H7 ZCKJ4 ZCKJ21H29 ZCKJ4H29 ZCKJD39 ZCKJ5H29 ZCKJ9 ZCKJ11H7 ZCKJ6 ZCKJ41 ZCKJ5H7 ZCKJ5 ZCKJ21H7 ZCKJ41H29 ZCKJ6H29 ZCKJ1H7 ZCKJ4H7 ZCKJ7H7 ZCKJ8H7 ZCKJ2H29 ZCKJD39H7 ZCKJD35H29 ZCKJ8H29 ZCKJ21 ZCKJ8 ZCKJ7H29 ZCKJD37H7 ZCKJD31H7 ZCKJD35H7 ZCKJ7 ZCKJ9H7 ZCKJD37 ZCKJD35 ZCKJ11 ZCKJ11H29 ZCKJD39H29 ZCKJ1 ZCKJ2
Mouvement tête de commande	Linéaire
Type d'unité de commande	Poussoir à galet rappel de ressort métal
Type d'approche	Approche latérale, 2 directions

Complémentaires

Mouvement d'attaque	Avec came 30°
Ouverture positive	Avec
Poids du produit	0,155 kg
Matière de la tête	Métal

Environnement

Température de fonctionnement	-40...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Caractéristique d'environnement	Basse température

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------