

Fiche produit

Caractéristiques

ZCKE645

OsiSense ZCKE - tête inter. de pos. - poussoir de coté à galet horiz. - +120°C



ZCK E64

Principales

Gamme de produits	OsiSense XC
Nom de gamme	Format standard
Fonction produit	Tête d'interrupteur de position
Nom de l'appareil	ZCKE
Type de tête	Tête de piston
Accessoires associés	XCKJ
Corps à associer	ZCKJD37H7 ZCKJD31H29 ZCKJ8 ZCKJD31H7 ZCKJ21H7 ZCKJ6H29 ZCKJ6H7 ZCKJ11H7 ZCKJD39H29 ZCKJ7 ZCKJ9H7 ZCKJD39 ZCKJD31 ZCKJ2 ZCKJ1H7 ZCKJ1 ZCKJD37H29 ZCKJ21 ZCKJ8H7 ZCKJD39H7 ZCKJ5H7 ZCKJ21H29 ZCKJD35H7 ZCKJD35H29 ZCKJ6 ZCKJ7H29 ZCKJ11H29 ZCKJ9 ZCKJ8H29 ZCKJ5 ZCKJ1H29 ZCKJ5H29 ZCKJ11 ZCKJ7H7 ZCKJ2H7 ZCKJ2H29 ZCKJD37 ZCKJD35 ZCKJ9H29
Mouvement tête de commande	Linéaire
Type d'unité de commande	Poussoir à galet latéral rappel de ressort métal (avec galet horizontal)
Type d'approche	Approche latérale, 2 directions

Complémentaires

Mouvement d'attaque	Avec came 30°
Ouverture positive	Avec
Poids du produit	0,205 kg
Matière de la tête	Métal

Environnement

Température de fonctionnement	10...120 °C
Température ambiante pour le stockage	10...120 °C
Caractéristique d'environnement	Température élevée

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------