

Fiche produit

Caractéristiques

ZCKE656

OsiSense ZCKE - tête inter. de pos. - poussoir de coté à galet vertical - -40°C



Principales

Gamme de produits	OsiSense XC
Nom de gamme	Format standard
Fonction produit	Tête d'interrupteur de position
Nom de l'appareil	ZCKE
Type de tête	Tête de piston
Accessoires associés	XCKJ
Corps à associer	ZCKJ9H29 ZCKJ11H29 ZCKJ8H7 ZCKJ2H7 ZCKJ2H29 ZCKJ8 ZCKJ5H7 ZCKJ21 ZCKJD31 ZCKJ6H29 ZCKJD37H29 ZCKJ11H7 ZCKJ6 ZCKJ7H29 ZCKJ6H7 ZCKJD35H29 ZCKJD39 ZCKJ21H7 ZCKJ1H7 ZCKJD31H7 ZCKJD37H7 ZCKJ9 ZCKJ9H7 ZCKJ7H7 ZCKJD39H29 ZCKJ2 ZCKJ5 ZCKJ11 ZCKJD31H29 ZCKJ1 ZCKJD39H7 ZCKJD35H7 ZCKJD37 ZCKJ5H29 ZCKJD35 ZCKJ8H29 ZCKJ7 ZCKJ21H29 ZCKJ1H29
Mouvement tête de commande	Linéaire
Type d'unité de commande	Poussoir à galet latéral rappel de ressort métal (avec galet vertical)
Type d'approche	Approche verticale, 2 directions

Complémentaires

Mouvement d'attaque	Avec came 30°
Ouverture positive	Avec
Poids du produit	0,205 kg
Matière de la tête	Métal

Environnement

Température de fonctionnement	-40...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Caractéristique d'environnement	Basse température

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	 Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------