


Fiche produit

Caractéristiques

ZCKE665

OsiSense ZCKE - tête inter. de pos. - poussoir à bille en acier - +120°C



ZCK E66

Principales

Gamme de produits	OsiSense XC
Nom de gamme	Format standard
Fonction produit	Tête d'interrupteur de position
Nom de l'appareil	ZCKE
Type de tête	Tête de piston
Accessoires associés	XCKJ
Corps à associer	ZCKJD39H29 ZCKJ41 ZCKJ11H29 ZCKJ41H29 ZCKJ6 ZCKJ1H7 ZCKJ5H7 ZCKJ5 ZCKJ6H29 ZCKJD35H7 ZCKJ8H29 ZCKJ21H7 ZCKJD39 ZCKJ21 ZCKJ4 ZCKJ9H7 ZCKJD31H29 ZCKJD37H29 ZCKJ1 ZCKJ21H29 ZCKJ1H29 ZCKJ2 ZCKJD37 ZCKJ4H29 ZCKJD35 ZCKJD39H7 ZCKJ5H29 ZCKJD31H7 ZCKJ2H7 ZCKJD37H7 ZCKJD35H29 ZCKJ7 ZCKJ7H29 ZCKJ8 ZCKJ2H29 ZCKJ8H7 ZCKJ4H7 ZCKJ7H7 ZCKJ6H7 ZCKJ41H7 ZCKJD31 ZCKJ9 ZCKJ9H29 ZCKJ11H7 ZCKJ11
Mouvement tête de commande	Linéaire
Type d'unité de commande	Poussoir d'extrémité rappel de ressort métal (monté sur roulement à billes)
Type d'approche	Approche multidirectionnelle

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Complémentaires

Mouvement d'attaque	Avec came 30°
Ouverture positive	Avec
Poids du produit	0,15 kg
Matière de la tête	Métal

Environnement

Température de fonctionnement	10...120 °C
Température ambiante pour le stockage	10...120 °C
Caractéristique d'environnement	Température élevée

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------