

# Fiche produit

## Caractéristiques

# ZCKJD31

OsiSense ZCKJ - corps d'inter. de pos. - fixe  
-1O+2F- brusque - Pg13



## Principales

|                             |                                                                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme de produits           | OsiSense XC                                                                                                                                |
| Nom de gamme                | Format standard                                                                                                                            |
| Fonction produit            | Corps d'interrupteur de position                                                                                                           |
| Nom de l'appareil           | ZCKJ                                                                                                                                       |
| Type de carter              | Fixe                                                                                                                                       |
| Accessoires associés        | XCKJ                                                                                                                                       |
| Tête à associer             | ZCKE629<br>ZCKE67<br>ZCKE23<br>ZCKE05<br>ZCKE64<br>ZCKE62<br>ZCKE66<br>ZCKE08<br>ZCKE61<br>ZCKE21<br>ZCKE619<br>ZCKE63<br>ZCKE06<br>ZCKE65 |
| Matière du corps            | Métal                                                                                                                                      |
| Entrée de câble             | 1 entrée filetée pour presse-étoupe Pg 13,5                                                                                                |
| Nombre de pôles             | 3                                                                                                                                          |
| Description des contacts    | 1 "O" + 2 "F"                                                                                                                              |
| Fonctionnement des contacts | À action brusque                                                                                                                           |
| Type d'enclenchements       | 1 1 position                                                                                                                               |
| Matériau des contacts       | Contacts plaqués argent                                                                                                                    |

## Complémentaires

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Affichage local                                  | Sans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Raccordement électrique                          | Borniers à vis-étrier, capacité de serrage: 1 x 0,34...2 x 0,75 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ouverture positive                               | Avec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vitesse d'attaque minimale                       | 0,01 m/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [Ie] courant assigné d'emploi                    | 1,5 A à 240 V, AC-15, B300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A<br>0,1 A à 250 V, DC-13, R300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe | 6 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [Ui] tension assignée d'isolement                | 400 V (degré de pollution 3) se conformer à IEC 60947-1 pour bloc de contacts<br>300 V se conformer à CSA C22.2 No 14 pour bloc de contacts<br>300 V se conformer à UL 508 pour bloc de contacts                                                                                                                                                                                                                      |
| Résistance maximale entre bornes                 | 0,25 mOhm se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs       | 4 kV se conformer à IEC 60664<br>4 kV se conformer à IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Protection contre les courts-circuits            | 6 A cartouche fusible, type gG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Durée de vie électrique                          | 5000000 Cycle, DC-13 120 V, 1 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C<br>5000000 Cycle, DC-13 24 V, 3 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C<br>5000000 cycle, DC-13 48 V, 2 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C |

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Largeur                        | 40 mm                               |
| Hauteur                        | 77 mm                               |
| Profondeur                     | 44 mm                               |
| Poids du produit               | 0,31 kg                             |
| Description des bornes ISO n°1 | (21-22)NC<br>(13-14)NO<br>(31-32)NC |

## Environnement

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Degré de protection IP                | IP66                      |
| Tenue aux choc IK                     | IK07                      |
| Température de fonctionnement         | -25...70 °C pour standard |
| Température ambiante pour le stockage | -40...70 °C               |
| Caractéristique d'environnement       | Standard                  |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                    |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                  |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>                                                    |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|