

# Fiche produit

## Caractéristiques

# ZCY31

OsiSense XC général - Levier galet roul bille  
piste xx xcm



## Principales

|                            |                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme de produits          | OsiSense XC                                                                          |
| Nom de gamme               | Format standard                                                                      |
| Fonction produit           | Levier d'interrupteur de position                                                    |
| Nom de l'appareil          | ZCY                                                                                  |
| Accessoires associés       | XCKT<br>XCKP<br>XCKD<br>XCMD                                                         |
| Tête à associer            | ZCE01<br>ZCE05                                                                       |
| Mouvement tête de commande | Tournant                                                                             |
| Type d'unité de commande   | Levier à galet rappel de ressort métal (monté sur roulement à billes)                |
| Voies                      | 10/50 mm pour XCMD<br>15/55 mm pour XCKD<br>15/55 mm pour XCKP<br>15/55 mm pour XCKT |
| Type d'approche            | Approche latérale                                                                    |

## Complémentaires

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Mouvement d'attaque | Avec came 30° |
| Ouverture positive  | Avec          |

## Environnement

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Température de fonctionnement         | -25...70 °C |
| Température ambiante pour le stockage | -40...70 °C |
| Caractéristique d'environnement       | Standard    |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                |
| Régulation REACh                    | <a href="#">Déclaration REACh</a>                                                                    |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                  |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>                                                    |
| Profil de circularité               | <a href="#">Informations De Fin De Vie</a>                                                           |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|