Solutions pour la mobilité électrique

Life Is On | Schneider Electric

Résidentiel

Maison, box individuel, garage

1 h = 10 km
1,8 kW (max 3,7)

1 h = 45 km 7,4 kW mono
1 h = 100 km 22 kW tri

Mureva Styl

Mureva EVlink

Passerelle Wiser
+ app. Wiser Home

Schneider Charge

Application Wiser Home

Bâtiments

Copropriété, entreprise, zone commerciale, hôtel…

1 h = 100 km
22 kW

EVlink Pro AC

EVlink Pro AC Métal

EcoStruxure EV Charging Expert
EcoStruxure EV Advisor

Dépôts

Loueur, entreprise, station service…

30 min = 500 km
180 kW

EVlink Pro DC

EcoStruxure EV Charging Expert
EcoStruxure EV Advisor

Prises renforcées

MUR36010
Saillie - Gris

MUR36011
Encastrée - Gris

MUR39010
Saillie - Blanc

MUR39011
Encastrée - Blanc

MUR36014
Saillie - Gris

MUR36015
Saillie - avec serrure à clé - Gris

MUR36016
Saillie - Gris
avec disjoncteur différentiel

Bornes de recharge

EVH5A22N400F

mono - 7,4 kW		tri - 22 kW	
EVB3S07N4A Prise T2s	**EVB3S07N40EM** Prise T2s + prise domestique + compteur MID	**EVB3S22N4A** Prise T2s	**EVB3S22N40M** Prise T2s + compteur MID
EVB3S07N4EA Prise T2s + prise domestique		**EVB3S22N4EA** Prise T2s + prise domestique	**EVB3S22N40EM** Prise T2s + prise domestique + compteur MID
EVB3S07N4EAM Prise T2s + prise domestique + compteur MID			

Pour choisir une borne EVlink Pro AC Métal, consulter le guide (voir encart)

- Pour **découvrir l'offre** EVlink Pro DC de 60 à 180 kW, consulter le guide (voir encart ci-dessous)
- Pour **passer commande**, envoyer un mail à l'adresse suivante : fr-vehicule-electrique@se.com
- Pour un **devis associant des bornes et des services**, envoyer un mail à l'adresse suivante : schneider.devis@se.com

Protections associées et accessoires

R9PDCF16
Disjoncteur différentiel
16 A

R9PDCF16
Disjoncteur différentiel
16 A

Se reporter au guide pour :
- trouver les protections liés à d'autres réglages (mono et triphasé, de 3,7 à 22 kW),
- avoir des explications concernant le déclencheur à minimum de tension iMNX.

A9P71640 + **A9Y64640** + **A9A26969**
Réglage jusqu'à 7 kW mono : disjoncteur 40 A + bloc différentiel + iMNx

A9P71720 + **A9Y64725** + **A9A26969**
Réglage jusqu'à 11 kW tri : disjoncteur 20 A + bloc différentiel + iMNx

A9P24640 Disjoncteur 40 A	**A9DX3640** Disjoncteur différentiel 40 A	**A9P24740** Disjoncteur 40 A	**A9DB3740** Disjoncteur différentiel 40 A + **A9A26969** déclencheur iMNx

EVA1PBS1
Pied pour 1 borne

EVA1PBS2
Pied pour 2 bornes

EVA1RWKS1
Kit métallique murale pour 1 borne

EVA1RFKS1
Kit métallique sur pied pour 1 borne

EVA1RFKS2
Kit métallique sur pied pour 2 bornes

Système de gestion

CCT501801
Passerelle Wiser nécessaire pour un pilotage depuis un smartphone

HMIBSCEA53D1EDB
Gestionnaires de charge statique ou dynamique
à partir d'une consigne fixe ou issue d'une centrale de mesure

Guide Solutions
pour la mobilité électrique
Retrouvez encore plus de références
flipbook.se.com/ve

© 2024 Schneider Electric. Tous droits réservés. Life Is On Schneider Electric est une marque commerciale appartenant à Schneider Electric SAS, ses filiales et ses sociétés affiliées.
En raison de l'évolution des normes et du matériel, les caractéristiques indiquées par les textes et les images de ce document ne nous engagent qu'après confirmation par nos services.
Life Is On : la vie s'illumine Conception, réalisation : Schneider Electric, DCMF, Emmanuel Froger - Édition : Schneider Electric
ZZ7865-D - 09/2024

LE TRI FACILE