



Extendeur HDMI via RJ45 - HDBaseT - 4K

Référence : 7976

EAN13 : 3700117279760



Spécifications Techniques :

Finition des connecteurs	Connecteurs plaqués nickel
Plug & Play	Oui
Émetteur :	Entré 1 : 1 HDMI A
	Entré 2 : 1 Jack 3.5mm (pour cellule IR)
	Entré 3 : 1 RS232 (3 plots)
	Sortie 1 : 1 RJ45 (HD Base T Cat. 6)
	Sortie 2 : 1 HDMI A by-pass
	Sortie 3 : 1 Jack 3.5mm (pour cellule IR)
Récepteur :	Entré 1 : 1 RJ45 (HD Base T Cat. 6)
	Entré 2 : 1 Jack 3.5mm (pour cellule IR)
	Sortie 1 : 2 HDMI A
	Sortie 3 : 1 RS 232 (3 plots)
Résolution de l'image	ULTRA HD 4K - 3840x2160p @60 Hz - HDR 4:4:4
Protocole trans. données	HDMI 2.0
Bande passante	18 Gbps
Synchro Auto Résolutions	Oui
Protocole de colorimétrie	Deep Color 24 bits, Deep Color 36 bits, Deep Color 48 bits
Mode CEC	Non
Format audio	Dolby True HD, LPCM
Fct déport télécommande	Oui
Dist. maxi du signal	40 m en 4K et 80 m en Full HD
Protocole de sécurité	Protection ESD

Caractéristiques Générales (dimensions, poids, couleurs, matières) :

Matériau du boîtier	Métal
Couleur	Noir
Dimensions boîtier	170 x 67 x 20 mm
Dimensions (L x H x P)	170 x 67 x 20 mm
Poids	800 grammes
Dimensions émetteur	170 x 67 x 20 mm (L x P x H)
Dimensions récepteur	170 x 67 x 20 mm (L x P x H)
Poids émetteur	270 grammes
Poids récepteur	270 grammes


**PLUG AND
PLAY**
**4K 60
FPS
ULTRA HD**
**COMPATIBLE
HDR**
**18
Gbps**
**RÉSOLUTIONS
AUTOMATIQUES**

Usages :

Permet de déporter une source audio-vidéo numérique 4K via un seul câble RJ45 et selon le protocole HDBaseT

Bon à savoir :

Pour garantir un fonctionnement immédiat et durable, chaque boîtier électronique ERARD® est contrôlé et testé individuellement avant expédition

Autres :

Durée de garantie	Garantie 2 ans
