

NOTICE D'UTILISATION
Réf. (72) 1904
Kit de Conversion Audio TOSLINK vers 2 RCA

Cher Client,

ERARD vous remercie pour votre confiance. Pour garantir une performance et une sécurité optimale lors de l'usage de ce produit, nous vous invitons à lire les instructions ci-dessous avant de connecter vos appareils. Merci de conserver ce document.

1/ Introduction

Ce Convertisseur permet de brancher un système Home Cinema ou un casque audio analogique à un écran plat HD seulement équipé de sorties audio numériques.

La compacité du boîtier permet une installation discrète dans votre environnement audiovisuel.

2/ Fonctions

- 2 Entrées numériques: TOSLINK et 1 RCA Coaxiale (SPDIF)
- Flux audio-stéréo: 24-bit SPDIF (2 canaux)
- 1 Sortie analogique: 2 RCA stéréo
- Taux d'échantillonnage compatible: 32, 44.1, 48 et 96 KHz
- Installation facile: aucun logiciel requis

3/ Caractéristiques techniques

Entrées	TOSLINK 1 RCA Coaxiale (SPDIF)
Sortie	2 RCA (stéréo)
Format audio	2 canaux (Gauche / Droite)
Taux d'échantillonnage	32, 44.1, 48 et 96 KHz
Dimensions	51 x 41 x 26 mm
Poids	78 g
Garantie	2 ans
Température de fonctionnement	0° C à 70° C
Conditions de fonctionnement (humidité)	10% à 85% (pas de condensation)
Température de stockage	-10° C à 80° C
Conditions de stockage (humidité)	5% à 90% (pas de condensation)
Bloc d'Alim.	5V DC / 1A
Consommation (Max)	5W
Certification	CE, ROHS

4/ Contenu du packaging

- 1 Boîtier principal
- 3 Cordons audio
- 1 Bloc d'Alim.
- 1 Notice d'utilisation

5/ Branchement type



- a. Connecter les cordons entre la source audio et l'entrée du boîtier
- b. Connecter le cordon entre la sortie du boîtier et l'amplificateur audio
- c. Connecter la fiche 5V du bloc d'Alim. au boîtier et brancher le bloc d'Alim. à une prise 230V
- d. Vérifier que la LED de mise sous tension est allumée
- e. Mettre en fonctionnement le display, puis les sources

6/ Consignes de sécurité

- N'utiliser l'appareil que dans le but pour lequel il a été conçu. Une utilisation inappropriée peut entraîner des risques.
- Afin d'éviter tout risque de choc électrique, ne pas ouvrir le boîtier ou tout autre composant du produit.
- Ne pas exposer à l'humidité, utilisation en intérieur uniquement.
- En cas de dysfonctionnement, arrêtez immédiatement l'appareil. N'essayez jamais de réparer l'appareil par vous-même. Une réparation mal faite peut entraîner des dommages et des dysfonctionnements.
- Utiliser seulement un chiffon doux et sec pour nettoyer l'appareil.

Ne pas utiliser une autre alimentation que celle fournie pour cet appareil.



Utiliser le chargeur en intérieur uniquement.



Chargeur doublement isolé. Par conséquent, aucune terre n'est nécessaire.

7/ Evacuation des appareils électriques



Cet appareil ne doit pas être évacué avec les déchets ménagers. Veiller à faire évacuer votre chargeur par l'intermédiaire d'un prestataire agréé ou par votre décharge municipale. Respecter les directives d'évacuations en vigueur. En cas de doute, demandez conseil auprès de votre décharge municipale.

8/ Logo TRIMAN



Ce produit est recyclable, il est soumis à un dispositif de responsabilité élargie du producteur et de collecte séparée.

9/ Déclaration de conformité UE

ERARD®

www.erard.fr

Déclaration UE de Conformité – (Fr)

La société ERARD S.A.S. certifie et déclare sous sa seule responsabilité que le produit suivant :

[Désignation commerciale]
Convertisseur audio numérique vers analogique
[Marque]
ERARD
[Types ou modèles]
901905 & 721904

Est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives et réglementations suivantes :

- **ROHS - 2011/65/UE** *Limitation d'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.*
- **EMC - 2014/30/UE** *Compatibilité électromagnétique*
- **LVD - 2014/35/UE** *Basse tension*

Par application des normes suivantes :

ROHS	• IEC 62321-4 : 2013 • IEC 62321-5 : 2013 • IEC 62321 : 2008
EMC	• EN 55032 : 2015 • EN 55024 : 2010+A1 : 2015 • EN 61000-3-2 : 2014 • EN 61000-3-3 : 2013
LVD	• EN 60950-1 : 2006 +A11 : 2009 +A1 : 2010 +A12 : 2011 +A2 : 2013

Fait à Fontenay le Comte (85) France, le 31/08/ 2018



Olivier MEUNIER
Responsable d'activité

La société ERARD S.A.S.
ZI du Moulin Fradet- Rue Michel Dugast - 85200 Fontenay le Comte
TEL : 02-51-51-02-97 - Email : info@erardconnect.fr