



Extendeur HDMI sur fibre optique

Référence : 721970

EAN13 : 3700117219704



Spécifications Techniques :

Finition des connecteurs	Connecteurs plaqués nickel
Plug & Play	Oui
Emetteur :	Entré 1 : 1 HDMI A
	Entré 2 : 1 USB A
	Entré 3 : 2 Jack 3.5mm (transfert de téléco + RS 232)
	Sortie 1 : 1 fibre optique SC Simplex
Récepteur :	Sortie 2 : 1 HDMI A by-pass
	Entré 1 : 1 fibre optique SC Simplex
Récepteur :	Entré 2 : 2 Jack 3.5mm (transfert de téléco + RS 232)
	Sortie 1 : 1 HDMI A
Récepteur :	Sortie 2 : 2 USB A
	Résolution de l'image
Bande passante	7.2 Gbps
Synchro Auto Résolutions	Oui
Protocole de colorimétrie	Deep Color 24 bits, Deep Color 30 bits, Deep Color 36 bits
Format audio	Dolby-AC3, Dolby True HD, DSD, DTS-HD, LPCM 7.1
Fct déport télécommande	Oui
Dist. maxi du signal	2 km en multimodes et 20 km en monomode

Caractéristiques Générales (dimensions, poids, couleurs, matières) :

Matériau du boîtier	Métal
Couleur	Noir
Dimensions boîtier	185 x 100 x 30 mm
Dimensions (L x H x P)	185 x 100 x 30 mm
Poids	2260 grammes
Dimensions émetteur	185 x 100 x 30 mm (L x P x H)
Dimensions récepteur	185 x 100 x 30 mm (L x P x H)
Poids émetteur	450 grammes
Poids récepteur	450 grammes

Usages :

Permet de déporter, jusqu'à 20km, une source audio vidéo numérique FULL HD ainsi que le clavier et la souris, via un cordon de fibre optique SC.

Bon à savoir :

Pour garantir un fonctionnement immédiat et durable, chaque boîtier électronique ERARD® est contrôlé et testé individuellement avant expédition



Autres :

Durée de garantie	Garantie 2 ans

ERARD SAS 38230 CHAVANOZ France