



## Câble audio microphonique extra souple 1 paire

Référence : 721604

EAN13 : 3700117216048



### Spécifications Techniques :

Longueur	500 mètre(s)
Nombre de conducteurs	2
Nombre de paires	1
Âme	Multibrins cuivre rouge
Nombre de brins	7 x 0.20 mm
Conducteurs cuivres	Oui
Section	0.22 mm <sup>2</sup>
Isolant	PVC
Blindage 1	Tresse cuivre rouge
Couleur de la gaine	Noire
Diamètre de la gaine	6.0 mm
Connecteurs associés	XLR - Audio
Résistance du conducteur	85.00 Ohms
Capacitance	140 pF/m pf/m
Résistance d'isolation	100 Mégohms
Rayon de courbure mini	25 mm
Tension d'utilisation	75 Volts
T° d'utilisation	-10° / +70°C



### Caractéristiques Générales (dimensions, poids, couleurs, matières) :

Caractéristiques électri.	Tension d'utilisation : 50/75 V AC/DC Résistance conducteur : 85 Ω / km Capacité : 140 pF / m Résistance d'isolation : 100 MΩ / km
Poids au Km	45,4 Kilogrammes

### Applications (câbles) :

Raccordement de microphones et équipements symétriques en ligne

### Autres :

Durée de garantie	Garantie 2 ans