



Câble vidéo numérique souple HDPro flex Ø 6 mm

Référence : 936031

EAN13 : 3185289360315



Spécifications Techniques :

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Longueur | 500 mètre(s) |
| Âme | Multibrins cuivre rouge |
| Nombre de brins | 7 x 0,26 |
| Conducteurs cuivres | Oui |
| Diamètre du câble | 6.2 mm |
| Isolant | PE |
| Blindage 1 | Tresse cuivre étamé |
| Blindage 2 | Tresse cuivre étamé |
| Type de gaine | PVC |
| Couleur de la gaine | Noire |
| Diamètre de la gaine | 6.2 mm |
| Connecteurs associés | NBNC75BLP9X |
| Impédance | 75 Ohms |
| Résistance du conducteur | 36.50 Ohms |
| Capacitance | 56 pf/m |
| T° d'utilisation | -35°C / +70°C |



Caractéristiques Générales (dimensions, poids, couleurs, matières) :

| | |
|-------------|----------------|
| Couleur | Noir |
| Poids au Km | 59 Kilogrammes |

Applications (câbles) :

Pour la transmission des images en circuit fermé et pour des applications studio

Autres :

| | |
|-------------------|----------------|
| Durée de garantie | Garantie 2 ans |
| | |