DIAMO R68 750-927-65 BC FL-DAL WH

60818824

Plafonnier à LED encastré

Plafonnier à LED encastré pour puissant éclairage d'accentuation tunableWhite, avec variation dynamique de la température de couleur, le flux lumineux restant constant ; distribution lumineuse précise sans pertes de lumière et excellent défilement ; lampe : LED750-927-65, (35°), Répartition photométrique FLOOD; réflecteur argenté, grand brillant; Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur (tunable) 2700-6500 K (blanc chaud-blanc neutre-blanc lumière du jour) ; Flux lumineux du luminaire: 750 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 39 lm/W ; durée de vie : après 50000h, diminution de 70% du flux lumineux ; avec unité mit à ballasts séparée Commande sans fil contrôlée par appli avec Bluetooth® 4.x - basicDIM Wireless; réflecteur de conception spéciale pour une brillance maximale ; réflecteur en Aluminium extrapur, argent anodisé ; refroidissement passif intégré dans le corps ; corps en fonderie d'aluminium, collerette blanc; raccordement: Bornier tripolaire; Puissance du luminaire; 19 W; tension secteur: 220-240V/ 50/60Hz; montage par vis cachées pour épaisseurs de plafond de 1-25mm; découpe du plafond : Ø68mm, profondeur d'encastrement : 150 mm ; poids : 0,69 kg


Note Bluetooth®: Définition radio: basicDIM Wireless - Bluetooth® 4.x, Fréquence radio: 2,4...2,483 GHz, Puissance d'émission radio: + 4dBm; encastrement dans des plafonds métalliques et plafonds en béton non autorisé; disposition des luminaires : distance entre commande mobile et luminaire : max. 6m, entre luminaires : max. 4m!



1 Ø 68 159x55x26 $\overline{\Omega}$ 140x45x28 Α * LED927-65 FL 125 **LED927-65 VFL/WW 100 ZS DIA M R68 LED927-65.wmf

Courbe photométrique

STD - Standard



- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire*: 750 lm
- · Efficacité lumineuse du luminaire*: 39 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 90
- Convertisseur 1: 1 x 06890765 TWK LE 1 C 927-965 1250 15.0W
- Convertisseur 2: 1 x 06891351 DRV OS ELEMENT 30W 24V 1.25A F #G2 SCSR
- Température de couleur*: 2700 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3
- · Durée de vie utile médiane*: L70 50000h à 25°C
- Puissance du luminaire*: 19 W Facteur de puissance = 0,9
- Puissance de veille*: 0,5 W
- Equipement: BC graduable jusque 1%
- Définition radio: basicDIM Wireless Bluetooth® 4.x
- Fréquence radio: 2,4...2,483 GHz
- Puissance d'émission radio: + 4dBm
- Catégorie de maintenance CIE 97: D Fermé IP2X
- Taux de distorsion harmonique (THD): 33.12 %

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. La puissance et le flux lumineux affichent initialement une tolérance de +/- 10%, la température de couleur la plus proche est initialement soumise à une tolérance de +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.









