



Luminaire LED encastré au plafond

Luminaire LED encastré au plafond (luminaire complet), « Stable White »; angle de défilement de 45°; équipement: LED2000-830; Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 3000 K (blanc chaud); Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 2; Flux lumineux du luminaire: 2200 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 116 lm/W; durée de vie: 50000 h avec 85% du flux lumineux; avec unité à ballast Luminaire pilotable via DALI (via DALI uniquement); avec unité optique modulaire haut de gamme composée d'un réflecteur et d'une chambre lumineuse à LED intégrée dans la gestion thermique optimisée en fonderie d'aluminium; réflecteur lisse aluminisé, haut brillant, sans irisation; réflecteur/colerette en Polycarbonate (PC) de haute qualité, résistant aux UV; Colerette blanche; colerette d'encastrement en Polycarbonate renforcé aux fibres de verre (PC), gris; montage rapide sans outil de l'unité d'éclairage grâce à la fermeture à baïonnette; IP44_IP20; câblage du luminaire sans halogène; raccordement: Bornier à 5 pôles à enfichage; Câblage en dérivation possible; tension secteur: 220-240V / 0/50/60Hz, compatible avec une unité centrale de batterie de 220 Vcc; montage rapide sans outil à l'aide de clips de fixation anti-dérapants pour épaisseurs de plafond de 1 à 40 mm; découpe du plafond: 100 mm, profondeur d'encastrement: 140 mm; poids: 0,52 kg; Note: UGR < 19 pour les applications dans les bureaux selon la norme EN12464 (en fonction du type de luminaire)




ZS_PAI_F_R100_HG_Rahmen.jpg



ZS_PAE_M_E100H_LED_WH.wmf

Courbe photométrique

STD - Standard



ST9700.ltd

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire*: 2200 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire*: 116 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 80
- Convertisseur: 1 x 28001246 LCA 25W 350-1050mA one4all SR PRE Z
- Température de couleur*: 3000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 2
- Durée de vie utile médiane*: L85 50000h à 25°C
- Puissance du luminaire*: 19 W Facteur de puissance = 0,96
- Puissance de veille*: 0,15 W
- Equipement: LDO graduable jusqu'à 1% Via DALI
- Catégorie de maintenance CIE 97: C - Réflecteur fermé sur le haut

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. La puissance et le flux lumineux affichent initialement une tolérance de +/- 10%, la température de couleur la plus proche est initialement soumise à une tolérance de +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

