

# Omega Pro 2

92913441 OP2 4400-840 MPT HFIX Q600

THORN



## Omega Pro 2

Luminaire LED encastré/plafonnier/suspension. Driver, gradable DALI-2. Classe électrique II, IP40\_IP20, Résistance aux impacts : IK03. Corps : tôle d'acier, blanc (similaire à RAL9016). Diffuseur : Polycarbonate (PC) anti-UV. Optique microprismatique pour un espacement maximisé. Connexion électrique via borniers à pushers, avec repiquage possible.

Livré avec LED 4 000 K, Indice min. de rendu des couleurs: 80


Dimensions : 597 x 597 x 55 mm

Puissance du luminaire: 35 W


Flux lumineux du luminaire: 4450 lm

Efficacité lumineuse du luminaire: 127 lm/W


Poids : 5,05 kg



TLG\_OMP2\_F\_QMPT\_PDB.jpg



TLG\_OMP2\_M\_Q.wmf



TLG\_SP\_0043959.ltd

Position de la lampe: STD - Standard

Source lumineuse: LED

Flux lumineux du luminaire\*: 4450 lm

Efficacité lumineuse du luminaire\*: 127 lm/W

Indice min. de rendu des couleurs: 80

Convertisseur: 1 x 28000672 LCA 45W 500-1400mA  
one4all SR PRE

Température de couleur\*: 4000 Kelvin

Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 3

Durée de vie utile médiane\*:

L90 50000h à 25°C

Puissance du luminaire\*: 35 W Facteur de puissance  
= 0,98

Puissance de veille\*: 0,15 W

Equipement: Dali2Dim graduable jusque 10%

Catégorie de maintenance CIE 97: D - Fermé IP2X

Rend.: 1,00 Rend. Sup.: 0,00 Rend. Inf.: 1,00

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Toutes les valeurs marquées d'un \* sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.

© Thorn Lighting