
## **HiPak**



## 96634327 HIPAK LED20000-840 HF WD GEN3 HE



## HiPak


Luminaire pour plafonds de grande hauteur, avec suspension en un point IP65 et optique extensive. Driver, pour 220-240V, alimentation 50/60 Hz. Classe électrique I. THD<20%. IK08. Corps: aluminium injecté. Lentilles: Polycarbonate (PC). Fourni avec crochet de fixation. Equipé d'une connexion électrique à installation rapide. Livré avec LED 4 000 K.

Dimensions: Ø320 x 143 mm Puissance du luminaire: 125 W Flux lumineux du luminaire: 20323 lm Efficacité lumineuse du luminaire: 163 lm/W


Poids: 3,15 kg



TLG HIPK F 3SPERS.jpg



TLG\_HIPK\_M\_3S.wmf



TL\_HIPK20WD.ldt

Position de la lampe: STD - Standard

Source lumineuse: LED

Flux lumineux du luminaire\*: 20323 lm Efficacité lumineuse du luminaire\*: 163 lm/W Indice min. de rendu des couleurs: 80

Convertisseur: 1 x 59010584 HIPAK LED20000-840

HF WD GEN3

Température de couleur: 4000 Kelvin Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 4

Durée de vie utile médiane\*:

L85 50000h à 25°C L85 50000h à 50°C

Puissance du luminaire\*: 125 W Facteur de puissance

= 0.95

Catégorie de maintenance: E - Fermé IP5X Rend.: 1,00 Rend. Sup.: 0,00 Rend. Inf.: 1,00

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Toutes les valeurs marquées d'un \* sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température