

## 96634889 CETUS3 M 2000-840 HF RWH




### Cetus

Downlight LED encastré de faible hauteur. Convient pour les découpes de plafond Ø145-180 mm dans des rénovations ou des installations neuves, simples et rapides. Driver LED Flux fixe détachable. Câblage avec repiquage possible. Corps : aluminium injecté pour gestion thermique. Diffuseur : Polycarbonate (PC), réflecteur lisse en finition blanc avec faisceau large. Réflecteur : Polycarbonate (PC) de haute qualité et hautement réfléchissant. Classe électrique II, IP44\_IP20. Clips à ressort pour des épaisseurs de plafond jusqu'à 35 mm. Livré avec LED 4 000 K


Dimensions : Ø195 x 100 mm  
 Puissance du luminaire: 15,5 W  
 Flux lumineux du luminaire: 2048 lm  
 Efficacité lumineuse du luminaire: 132 lm/W  
 Poids : 0,56 kg



TLG\_CTU3\_F\_M\_LED\_RWHPersp.jpg



TLG\_CTU3\_M\_HFM.wmf



TLG\_LE\_1226.ltd

Position de la lampe: STD - Standard  
 Source lumineuse: LED  
 Flux lumineux du luminaire\*: 2048 lm  
 Efficacité lumineuse du luminaire\*: 132 lm/W  
 Indice min. de rendu des couleurs: 80  
 Convertisseur: 1 x 87500989 LC 14/400/35 fixC SRL  
 SNC2  
 Rend.: 1,00 Rend. Sup.: 0,00 Rend. Inf.: 1,00

Température de couleur: 4000 Kelvin  
 Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 3  
 Durée de vie utile médiane\*:  
 L80 50000h à 25°C  
 Puissance du luminaire\*: 15,5 W Facteur de puissance = 0,56  
 Equipement: FIX  
 Catégorie de maintenance: C - Réflecteur fermé sur le haut

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C.

Toutes les valeurs marquées d'un \* sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.  
 © Thorn Lighting