Cetus



96635311 CETUS3 L 3000-830 HF RWH



Cetus


Downlight LED encastré de faible hauteur. Convient pour les découpes de plafond Ø190-230 mm dans des rénovations ou des installations neuves, simples et rapides. Driver LED Flux fixe détachable. Câblage avec repiquage possible. Corps: aluminium fonderie pour gestion thermique. Diffuseur : Polycarbonate (PC), réflecteur lisse en finition blanc avec faisceau large. Réflecteur : Polycarbonate (PC) de haute qualité et hautement réfléchissant. Classe électrique II, IP44 IP20. Clips à ressort pour des épaisseurs de plafond jusqu'à 35 mm. Livré avec LED 3 000 K

Dimensions: Ø248 x 100 mm Puissance du luminaire: 25,4 W Flux lumineux du luminaire: 3321 lm Efficacité lumineuse du luminaire: 131 lm/W


Poids: 0,7 kg



TLG CTU3 F L LED RWH Persp.jpg



TLG_CTU3_M_HFL.wmf



TLG_LE_1241.ldt

Position de la lampe: STD - Standard

Source lumineuse: LED

Flux lumineux du luminaire*: 3321 lm Efficacité lumineuse du luminaire*: 131 lm/W Indice min. de rendu des couleurs: 80

Convertisseur: 1 x 87500987 LC 24/650/37 fixC SRL

ADV2

Rend.: 1,00 Rend. Sup.: 0,00 Rend. Inf.: 1,00

Température de couleur*: 3000 Kelvin Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3

Durée de vie utile médiane*:

L80 50000h à 25°C

Puissance du luminaire*: 25.4 W Facteur de

puissance = 0,94

Equipement: FIX

Catégorie de maintenance CIE 97: C - Réflecteur

fermé sur le haut

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température