

Chalice

THORN

96642305 CHAL 200 LED2000-840 HF RSB




Chalice

Downlight LED. non gradable. IP54 (IP20 dessus), Classe électrique II. Corps : aluminium, laqué blanc (RAL 9016). Réflecteur : satiné. Convient pour installation dans plafonds jusqu'à 40 mm d'épaisseur, avec une découpe de Ø200 mm. Livré avec LED 4 000 K.


Dimensions : Ø220 x 94 mm
Puissance du luminaire: 17,2 W
Flux lumineux du luminaire: 2090 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 122 lm/W
Poids : 0,91 kg



TLG_CHLC_F_PDB.jpg



TLG_CHLC_M_200MB.wmf



TLG_SP_0042145.ltd

Position de la lampe: STD - Standard
Source lumineuse: LED
Flux lumineux du luminaire*: 2090 lm
Efficacité lumineuse du luminaire*: 122 lm/W
Indice min. de rendu des couleurs: 80
Convertisseur: 1 x 00154502 DRV FP LC 20W 700mA
29V F #FY-5914 CSR
Rend.: 1,00 Rend. Sup.: 0,00 Rend. Inf.: 1,00

Température de couleur: 4000 Kelvin
Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3
Durée de vie utile médiane*:
L80 50000h à 25°C
Puissance du luminaire*: 17,2 W Facteur de puissance = 0,95

Equipement: FO
Catégorie de maintenance: C - Réflecteur fermé sur le haut

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting