
Chalice Pro



96642355 CHAL PRO LED3000-840 HF RMB W6





















T_a25 850°C

Chalice Pro


Downlight LED. non gradable. IP54 (IP20 dessus). Classe électrique I. Corps : aluminium, laqué blanc (RAL 9016). Réflecteur : grand brillant. Diffuseur polycarbonate opale avec film micro-structuré. Convient pour installation dans plafonds jusqu'à 40 mm d'épaisseur, avec une découpe de Ø150 mm. Livré avec LED 4 000 K.

Dimensions: Ø172 x 94 mm Puissance du luminaire: 25,4 W Flux lumineux du luminaire: 3030 lm Efficacité lumineuse du luminaire: 119 lm/W


Poids: 0,49 kg



TLG CHLP F RMBPDB.jpg



TLG_CHLP_M_DL1.wmf



TLG_SP_0042328.ldt

Position de la lampe: STD - Standard

Source lumineuse: LED

Flux lumineux du luminaire*: 3030 lm Efficacité lumineuse du luminaire*: 119 lm/W Indice min. de rendu des couleurs: 80

Convertisseur: 1 x 28000700 LC 25W 350-1050mA

flexC SR EXC

Rend.: 1,00 Rend. Sup.: 0,00 Rend. Inf.: 1,00

Température de couleur: 4000 Kelvin Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3

Durée de vie utile médiane*:

L90 50000h à 25°C

Puissance du luminaire*: 25.4 W Facteur de puissance = 0,95

Equipement: FO

Catégorie de maintenance: C - Réflecteur fermé sur le

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température