

Fiche prescription

VOILA LED ACCESS ASYMÉTRIQUE - FP0004



Gamme VOILA LED ACCESS ASYMÉTRIQUE

Applique type VOILA LED ACCESS ASYMÉTRIQUE de chez SÉCURLITE ou techniquement équivalent :

- Dimensions : Ø 340 x 105 mm
- Classe II - IP55 - IK10/20J - VK26 - 850°C - IRC 80 - SDCM 5 - risque photobiologique RG0
- Base en polycarbonate couleur blanc
- Diffuseur opalescent en polycarbonate avec fermeture par 3 vis inox antivandales imperdables
- Jupe anti-arrachement, 4 points fixations internes
- Entrées de câbles latérales pour tube IRL en réhabilitation – bornier d'alimentation automatique à double entrée pour fils
- *CCT, puissance, flux et efficacité lumineuse : se reporter à la fiche technique selon codification du produit*
- Option disponible sur demande : avec détection, avec détection + préavis d'extinction ou de veille. *Se reporter à la fiche technique selon codification du produit*
- Gamme disponible en 4000 K
- Maintien du flux : L70B10 / 56 000 heures – garantie 5 ans
- Éligible au certificat d'économie d'énergie BAR-EQ-110 pour les versions avec détecteur
- Certification PEP version ON/OFF disponible : <https://register.pep-ecopassport.org>
- Certification PEP version Pilotable disponible : <https://register.pep-ecopassport.org>
- Gamme certifiée Origine France Garantie
- Luminaire réparable. Pièces détachées disponibles sur demande.