

Fiche prescription

BANG CARRÉ ACCESS LED - FP0013



Gamme BANG CARRÉ ACCESS LED

Applique ou plafonnier type BANG CARRÉ ACCESS LED de chez SÉCURLITE ou techniquement équivalent :

- Dimensions : 308 x 308 x 103 mm
- Classe II – IP55 – IK11/50J – VK35 version applique – VK 36 version plafonnier - 850°C – IRC 80 – SDCM 5 – risque photobiologique RG0
- Base en polyamide renforcé, couleur blanc
- Diffuseur opalescent en polycarbonate avec fermeture par 3 vis inox antivandales
- Rondelles vis en polycarbonate teinté masse
- Jupe anti-arrachement, 4 points fixations internes
- 1 entrée câble Ø 20,5 mm + 1 entrée câble Ø 20,5 mm défonçable pour passe fils – bornier d'alimentation automatique à double entrée pour fils
- *CCT, puissance, flux et efficacité lumineuse : se reporter à la fiche technique selon codification du produit*
- Option disponible sur demande : avec détection. *Se reporter à la fiche technique selon codification du produit*
- Gamme disponible en 4000 K
- Maintien du flux : L70B50 / 50 000 heures – garantie 5 ans
- Éligible au certificat d'économie d'énergie BAR-EQ-110 pour les versions avec détecteur
- Gamme certifiée Origine France Garantie
- Luminaire réparable. Pièces détachées disponibles sur demande.