



Gamme RONDINO LED

Applique ou plafonnier ou encastré type RONDINO LED de chez SÉCURLITE ou techniquement équivalent :

- Dimensions : Ø 270 x 97 mm
- Classe I – IP66 – IK11++ / 120J – VK55 en applique – VK56 en plafonnier – VK56 en encastré – 850°C - IRC 80 – SDCM 3 – risque photobiologique RG0
- Base en fonte d'aluminium, qualité marine, couleurs au choix, blanc, gris, noir
- Diffuseur polycarbonate opalescent avec fermeture par 3 vis inox antivandales imperdables
- Jupe anti-arrachement, 4 points fixations internes
- 2 entrées de câble Ø 20,5 mm défonçable pour passe fils
- *CCT, puissance, flux et efficacité lumineuse : se reporter à la fiche technique selon codification du produit*
- Options disponibles sur demande : avec détection, gradable DALI, avec détection Pro + préavis d'extinction ou de veille, avec détection Pro + radio pilotage, avec détection Pro + préavis d'extinction ou de veille + radio pilotage, version esclave + préavis d'extinction ou de veille, version esclave + préavis d'extinction ou de veille + radio pilotage. *Se reporter à la fiche technique selon codification du produit*
- Gamme disponible en 3000 et 4000 K
- Maintien du flux : L80B10 / 72 000 heures – garantie 5 ans
- Éligible aux certificats d'économie d'énergie BAR-EQ-110 pour les versions avec détecteur
- Certification PEP disponible : <https://register.pep-ecopassport.org>
- Gamme certifiée Origine France Garantie
- Luminaire réparable. Pièces détachées disponibles sur demande.