

## Fiche prescription

FILA 2 LED - FP0023



Luminaire tubulaire type FILA 2 LED de chez SÉCURLITE ou techniquement équivalent :

- Dimensions : longueurs 690 ou 970 ou 1250 ou 1530 mm x Ø 66 ou 98 mm
- Classe I – IP67 – IK10 / 20J – VK21 – 850°C - IRC 80 – SDCM 3 – risque photobiologique RG0
- Diffuseur en polycarbonate opalescent pour FILA2 70, FILA 2 100 et FILA2 70 PC/PMMA ou diffuseur clair pour FILA 2 avec optiques (40°, 60°, 90°, batwing, wallwasher) pour Fila 2 70 avec grille de défilement - épaisseur 2 mm
- Embouts décoratifs internes en polyamide
- Embouts inox 304L poli, ou inox 316L suivant version
- Fermeture par 2 vis inox CHC à chaque extrémité
- Bornier d'alimentation débrochable
- Un presse-étoupe en laiton nickelé IP67 à une extrémité
- Ø 98 mm : évent de protection pour une étanchéité sécurisée
- Kit de 2 supports inox fixation applique standard ou à grenouillère, kit de 2 supports inox fixation à suspendre à vis standard : à commander séparément
- *CCT, puissance, flux et efficacité lumineuse : se reporter à la fiche technique selon codification du produit*
- Options disponibles sur demande : avec détection Pro, gradable DALI + switch dimming + préavis de veille, avec détection Pro + préavis d'extinction, avec détection Pro + préavis de veille, avec détection Pro + radio pilotage, version esclave + préavis d'extinction, version esclave + préavis de veille. *Se reporter à la fiche technique selon codification du produit*
- Gamme disponible en 3000 et 4000 K
- Fila 2 70 : maintien du flux : L80B10 / supérieur à 72 000 h – maintien du flux : L90B50 / 52 000 h - garantie 5 ans
- Fila 2 100 : maintien du flux : L80B10 / supérieur à 72 000 h - garantie 5 ans
- Éligible aux certificats d'économie d'énergie BAR-EQ-110, BAT-EQ-127 version DALI avec flux  $\geq$  à 3000 lm
- Gamme certifiée Origine France Garantie
- Luminaire réparable. Pièces détachées disponibles sur demande.