



Applique ou angle ou encastré type TITAN COMPACT LED de chez SÉCURLITE ou techniquement équivalent :

- Dimensions version applique longueurs 375 ou 660 ou 945 ou 1230 mm x h 110 mm x p 60 mm
- Dimensions version angle longueurs 375 ou 660 ou 945 ou 1230 mm x h 95 mm x p 95 mm
- Dimensions encastrement version encastrée 390 ou 675 ou 960 ou 1245 mm x 125 mm x 75 mm
- Classe I – IP65 – IK11+ / 80J – VK45 applique et angle, VK46 plafonnier et encastré – 850°C - IRC 80 – SDCM 3 – risque photobiologique RG0
- Version applique ou angles : corps et cadre en acier EZ, couleur gris graphique – version encastrée : corps et cadre en inox 304L peint, couleur gris graphique ou version tout inox 316L brossé
- Peinture polyester poudrée
- Diffuseur polycarbonate plat opalescent
- Visserie inox antivandale
- Presse-étoupe en laiton nickelé fourni pour les versions applique et angle
- Passe-fils fournis pour la version encastrée
- Bornier d'alimentation automatique à double entrée
- *CCT, puissance, flux et efficacité lumineuse : se reporter à la fiche technique selon codification du produit*
- Gamme disponible en 3000 et 4000 K
- Maintien du flux : L80B10 / supérieur à 72 000 h – maintien du flux : L90B50 / 52 000 h - garantie 5 ans
- Gamme certifiée Origine France Garantie
- Luminaire réparable. Pièces détachées disponibles sur demande.