

Fiche prescription

TITAN S LED - FP0027



Applique ou angle ou encastré type TITAN S LED de chez SÉCURLITE ou techniquement équivalent :

- Dimensions version applique TITAN S3 longueur 410 mm x h 225 mm x p 138 mm
- Dimensions version angle TITAN S2 longueur 410 mm x 235 mm x 175 mm
- Dimensions encastrement version encastrée TITAN S4 420 mm x 265 mm x 145 mm
- Classe I – IP65 – IK11++ / 120J – VK65 applique et VK66 plafonnier et angle et encastré – 850°C - IRC 80 – SDCM 3 – risque photobiologique RG0
- Version applique ou angle : corps et cadre en acier EZ, couleur gris graphique – version encastrée : corps et cadre en inox 304L peint, peinture polyester poudrée, couleur gris graphique ou version tout inox 316 L brossé
- Diffuseur polycarbonate opalescent
- Visserie inox antivandale
- 2 entrées de câbles pour presse étoupe sur flancs latéraux - bornier d'alimentation automatique à double entrée – platine coulissante débrochable
- *CCT, puissance, flux et efficacité lumineuse : se reporter à la fiche technique selon codification du produit*
- Option disponible sur demande : avec détection Pro. *Se reporter à la fiche technique selon codification du produit*
- Gamme disponible en 3000 et 4000 K
- Maintien du flux : L80B10 / 72 000 heures – garantie 5 ans
- Éligible au certificat d'économie d'énergie BAR-EQ-110 pour les versions avec détection
- Gamme certifiée Origine France Garantie
- Luminaire réparable. Pièces détachées disponibles sur demande.

Données techniques et dimensionnelles fournies à titre indicatif et modifiables sans préavis. Nous consulter au préalable.