

DIVAR IP 7000 2U

www.boschsecurity.fr



BOSCH

Des technologies pour la vie



- Configuration RAID-5 (standard), solution de gestion vidéo tout-en-un jusqu'à 128 voies
- Solution de gestion vidéo IP prête à l'emploi avec une capacité de stockage maximale de 64 To
- Recherches instantanées
- Gestion avancée des utilisateurs et des alarmes
- Garantie avec assistance sur site le jour ouvré suivant pendant 3 ans

La gamme DIVAR IP 7000 est une solution de gestion, d'enregistrement et de visualisation tout-en-un fiable, simple et économique destinée aux réseaux de vidéosurveillance prenant en charge jusqu'à 128 voies (dont 32 voies sous pré-licence).

Exécution de la solution Bosch Video Management System intégrale et optimisée par le logiciel Video Recording Manager de Bosch, DIVAR IP 7000 est un dispositif de stockage IP intelligent avec lequel vous n'avez plus besoin d'un enregistreur vidéo sur réseau (NVR) distinct et de matériel de stockage, ce qui permet de réduire le coût total de possession de près de 45 %.

Le DIVAR IP 7000 2U est une unité de montage en rack 2HU associant gestion avancée des enregistrements et stockage iSCSI de pointe dans une application d'enregistrement IP Plug-and-Play unique à un coût abordable, pour les clients du secteur informatique.

Vue d'ensemble du système

La gamme DIVAR IP 7000 bénéficie d'une conception intégrée à consommation optimisée qui réduit les risques de défaillance potentiels et affirme la qualité des produits Bosch jusque dans le moindre détail. Doté de disques durs « professionnelles » avec configuration RAID-5 permettant de supporter les défaillances, d'une interface réseau Ethernet Gigabit à

deux ports, de 8 Go de mémoire vive et d'un processeur Intel Xeon Quad Core, le périphérique offre des performances haut de gamme à un prix très abordable.

Facile à installer et à utiliser, le système offre une installation basée sur un assistant et une configuration centralisée. Tous les composants sont préinstallés et sous pré-licence. Il vous suffit de connecter l'appareil au réseau et de le mettre sous tension : DIVAR IP peut immédiatement commencer ses enregistrements. Le logiciel Bosch Video Management System gère l'ensemble des données numériques, audio et vidéo, sans oublier les données de sécurité, qui transitent sur votre réseau IP. Il associe de manière transparente caméras IP et encodeurs, permet la gestion des événements et des alarmes à l'échelle du système, surveille l'état du système et assure la gestion des priorités et des utilisateurs.

Fonctions de base

Les modèles DIVAR IP 7000 2U disposent d'alimentations redondantes écoénergétique remplaçables à chaud et de disques durs SATA-3 amovibles par la face avant et offrant jusqu'à 64 To de capacité de stockage brute. Tous les logiciels système

sont préinstallés et préactivés afin d'offrir une application de gestion vidéo prête à l'emploi. Ils utilisent Microsoft Windows Storage Server 2012 R2.

Accès instantané et en temps réel aux vidéos

Vidéos HD et même UHD de haute qualité même en cas de connexion réseau bas débit ou limitée. Visionnage instantané à tout moment et en tout lieu grâce à la technologie de Dynamic Transcoding. Le transcodeur intégré prend en charge jusqu'à 4 flux vidéos de résolution UHD en parallèle.

Gestion

Après démarrage, le système offre un accès immédiat à l'application de gestion Bosch Video Management System via une interface utilisateur graphique personnalisée. La possibilité d'utiliser une seule interface utilisateur graphique centrale pour la configuration et la gestion des opérations réduit les conditions requises en matière d'installation et de formation, tout en maintenant les coûts de gestion du système à un faible niveau.

Visualisation à distance

Pour la visualisation à distance d'un seul système DIVAR IP, l'Operator Client Bosch VMS est inclus. Pour plusieurs systèmes, ajoutez-les au Enterprise Management Server Bosch VMS.

Vous pouvez aussi utiliser le logiciel Video Security Client pour visualiser une vidéo depuis un poste de travail ou un appareil mobile distincts.

Gestion IT

Microsoft Windows Storage Server 2012 offre une interface utilisateur simple et intuitive pour la configuration système et la gestion unifiée des systèmes. Les administrateurs et informaticiens apprécieront de pouvoir gérer les modèles DIVAR IP 7000 à l'aide du logiciel Microsoft System Center Suite intégré. La possibilité d'utiliser un seul outil central pour la configuration et la gestion des opérations réduit les conditions requises en matière d'installation et de formation, tout en maintenant les coûts de gestion du système à un faible niveau.

De plus, le système DIVAR IP 7000 offre des options avancées de surveillance et de gestion avec l'interface IPMI (Intelligent Platform Management Interface).

Surveillance

La gamme DIVAR IP 7000 fournit le protocole SNMP, le Bureau à distance et la surveillance via HTTP pour les composants matériels du système et les applications de gestion vidéo.

La fiabilité accrue des composants matériels hautement disponibles, la conception intégrée, la surveillance et la gestion à l'échelle du système garantissent un temps de fonctionnement optimal.

Qualité Bosch

Bosch soumet tous ses produits aux tests de résistance les plus complets et les plus rigoureux du marché. Nos produits d'enregistrement sont testés à

des températures, tensions et vibrations extrêmes afin de déterminer leurs limites fiables et vous assurer un fonctionnement à long terme en toute fiabilité. De plus, Bosch s'engage sur la qualité de chacun de ses produits en les accompagnant d'une garantie de bout en bout de 3 ans et d'un support technique.

Certifications et accréditations

Région	Certification	
Europe	CE	DIVAR IP 7000
États-Unis	UL	DIVAR IP 7000

Schémas/Remarques

DIVAR IP 7000 2U est préconfiguré à l'aide d'une configuration RAID-5 standard LUN iSCSI (système déjà bien étoffé uniquement), selon les spécifications suivantes :

Configuration RAID-5

Capacité brute	Capacité nette	Bande passante*	Caméras IP
sans disque dur	s.o.	475 Mbit/s	Sous pré-licence 32+ / 128+ max.
4 x 3 To	8375 Go	475 Mbit/s	Sous pré-licence 32+ / 128+ max.
8 x 3 To	19 550 Go	475 Mbit/s	Sous pré-licence 32+ / 128+ max.
4 x 4 To	11 170 Go	475 Mbit/s	Sous pré-licence 32+ / 128+ max.
8 x 4 To	26 060 Go	475 Mbit/s	Sous pré-licence 32+ / 128+ max.
8 x 6 To	39 102 Go	475 Mbit/s	Sous pré-licence 32+ / 128+ max.
8 x 8 To	52 136 Go	475 Mbit/s	Sous pré-licence 32+ / 128+ max.

*Performances garanties uniquement avec des modèles de disque dur testés et qualifiés par Bosch.

Ces valeurs se rapportent au moteur d'enregistrement Bosch Video Management System. Capacité nette d'une configuration RAID-5 sans disque de remplacement à chaud. 32+/128+ caméras IP connectées indique le nombre de caméras d'enregistrement simultanées plus 8 sessions de relecture.

Les configurations RAID prises en charge en option sont les suivantes : RAID-5 avec 1 disque de secours ou RAID-6 sans disque de rechange. Les configurations RAID en option ne sont pas fournies préconfigurées mais elles doivent être configurées manuellement via l'utilitaire de configuration RAID préinstallé.

RAID-5 plus configuration de disque de secours

Capacité brute	Capacité nette	Bande passante*	Caméras IP
sans disque dur	s.o.	475 Mbit/s	Sous pré-licence 32+ / 128+ max.
8 x 3 To	16 758 Go	475 Mbit/s	Sous pré-licence 32+ / 128+ max.
8 x 4 To	22 344 Go	475 Mbit/s	Sous pré-licence 32+ / 128+ max.
8 x 6 To	33516 Go	475 Mbit/s	Sous pré-licence 32+ / 128+ max.
8 x 8 To	44688 Go	475 Mbit/s	Sous pré-licence 32+ / 128+ max.

*Performances garanties uniquement avec des modèles de disque dur testés et qualifiés par Bosch.

Configuration RAID-6

Capacité brute	Capacité nette	Bande passante*	Caméras IP
sans disque dur	s.o.	475 Mbit/s	Sous pré-licence 32+ / 128+ max.
8 x 3 To	16 758 Go	475 Mbit/s	Sous pré-licence 32+ / 128+ max.
8 x 4 To	22 344 Go	475 Mbit/s	Sous pré-licence 32+ / 128+ max.
8 x 6 To	33516 Go	475 Mbit/s	Sous pré-licence 32+ / 128+ max.
8 x 8 To	44688 Go	475 Mbit/s	Sous pré-licence 32+ / 128+ max.

*Performances garanties uniquement avec des modèles de disque dur testés et qualifiés par Bosch.

La capacité de stockage peut être augmentée en ajoutant jusqu'à 4 unités DIVAR IP 6000 d'extension. Les modèles DIVAR IP 7000 peuvent être mis à niveau avec des licences pour 8 voies (MBV-XCHAN-DIP) pouvant être étendues jusqu'à 64 voies à l'aide de la licence standard de base (préinstallée). Ils peuvent être mis à niveau sur 128 voies par l'achat de licences d'extension de base supplémentaires (MBV-BXPAN-DIP) en plus des licences pour 8 voies respectives (MBV-XCHAN-DIP).

Pour les systèmes standard veuillez noter le nombre de licences préinstallées et la limite supérieure de chacune :

Type de licence	Licences préinstallées	Limite supérieure
Postes de travail clients	5	10
Systèmes DVR/BRS	1	10
Claviers de vidéosurveillance	1	10
Clients Forensic Search	5*	10*

Type de licence	Licences préinstallées	Limite supérieure
Service vidéo mobile	1	2
Panneaux d'intrusion	0	10
Donnes DAB/caisse enregistreuse	activé	-

*illimité dans Bosch Video Management System version 7.5 ou supérieure

Pour plus d'informations, sous **Informations de commande** voir **Options logicielles**.

État du système

La gamme DIVAR IP 7000 est fournie complètement chargée et prête à l'emploi avec le système d'exploitation Microsoft et les applications Bosch préinstallées : Windows Storage Server 2012 R2, 64 bits ; Bosch Video Management System ; Video Recording Manager y compris Video Streaming Gateway ; Dynamic Transcoding.

DIVAR IP 7000 sans disques dur préinstallés :

La configuration RAID des disques durs tiers doit être effectuée manuellement via l'utilitaire de gestion RAID préinstallé. Ce n'est qu'une fois la configuration RAID manuelle effectuée que le système offre toutes les fonctionnalités.

**Remarque**

Onduleur (UPS). Nous recommandons vivement l'utilisation d'un onduleur en ligne dont la batterie est active en permanence. L'onduleur doit prendre en charge Windows Storage Server 2012 R2 et laisser assez de temps pour la mise en ligne d'une source d'alimentation auxiliaire ou pour l'arrêt conforme de la ou des baies de disques durs de DIVAR IP.

**Remarque**

Bosch rejette toute responsabilité en cas de défaillance système des unités équipées de disques durs tiers si ces derniers sont à l'origine du problème. Ces unités ne sont pas couvertes par la garantie de 3 ans.

**Remarque**

Le niveau de service Intervention sur site le jour ouvré suivant ne peut être fourni que si le système concerné a été enregistré immédiatement après réception et installation. Dans le cas contraire, le service sera fourni "au mieux".

Les informations concernant les détails de l'enregistrement sont fournies avec chaque produit (formulaire d'enregistrement) ou à partir du catalogue de produits en ligne Bosch. Le service Intervention sur site le jour ouvré suivant n'est pas disponible dans tous les pays. Pour connaître les limitations et les exceptions, reportez-vous aux détails d'enregistrement se trouvant dans le formulaire d'enregistrement.

Spécifications techniques

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée CA	100 à 240 V / 50 à 60 Hz
---------------------	--------------------------

Entrée électrique 140 VCA

Courant d'entrée	4HD : 2,1 A 8HD : 2,4 A
Puissance réelle fournie par l'alimentation	4HD : 259,9 W 8HD : 305,6 W
Rendement de l'alimentation	92%
Consommation*	4HD : 282,5 W 8HD : 332,2 W
Dissipation thermique totale (en BTU/h)	4HD : 964,2 8HD : 1133,9
Facteur de puissance	0.98
Valeur VA requise pour l'entrée CA du système	4HD : 288,3 VA 8HD : 339,0 VA

*La consommation électrique du système peut varier en fonction de la charge de travail et de l'environnement.

Entrée électrique 240 VCA

Courant d'entrée	4HD : 1,2 A 8HD : 1,4 A
Puissance réelle fournie par l'alimentation	4HD : 259,9 W 8HD : 305,6 W
Rendement de l'alimentation	94%
Consommation*	4HD : 276,5 W 8HD : 325,1 W
Dissipation thermique totale (en BTU/h)	4HD : 943,7 8HD : 1 109,7
Facteur de puissance	0.96
Valeur VA requise pour l'entrée CA du système	4HD : 288,0 VA 8HD : 338,7 VA

*La consommation électrique du système peut varier en fonction de la charge de travail et de l'environnement.

Caractéristiques mécaniques

Conception	Montage en rack 2HU
Alimentation	740 W niveau Platinum redondante
Ports USB	Avant : 2 ports USB 2.0 Arrière : 2 ports USB 2.0, 2 ports USB 3.0
Réseau	LAN Gigabit Dual Intel i210AT (regroupé) 1 port IPMI BMC

Caractéristiques mécaniques

Dimensions (H x l x P)	89 x 437 x 648 mm
Poids	23,6 kg

Caractéristiques environnementales

Température de fonctionnement	+10 à +35 °C
Température hors fonctionnement	-40 à +70 °C
Humidité relative en fonctionnement	8 à 90 % (sans condensation)
Humidité relative hors fonctionnement	5 à 95 % (sans condensation)

Processeur

Processeur	Processeur Intel Xeon E3-1275 V3 (cache de 8 Mo, 3,5 GHz)
Connecteur	1
Mémoire cache	Mémoire cache intelligente Intel de 8 Mo
Protection de la mémoire	ECC sans mise en mémoire tampon
Bus frontal max.	1 600 MHz

Mémoire

Mémoire installée	8 Go, DDR3-1666 ECC sans mise en mémoire tampon (1 x 8 Go)
-------------------	--

Stockage

Type de stockage	8 baies : SATA 3,5"
------------------	---------------------

Disques durs installés

• Données	SATA-3, 7 200 tr/min, 64 Mo, 3,5", configuration RAID-5 (par défaut) DIP-7183-4HD : 4 x 3 To DIP-7183-8HD : 8 x 3 To DIP-7184-4HD : 4 x 4 To DIP-7184-8HD : 8 x 4 To DIP-7186-8HD : 8 x 6 To DIP-7188-8HD : 8 x 8 To DIP-7180-00N : sans disque dur
• Système d'exploitation	Configuration 2 SSD 120 GB RAID-1
Carte RAID SAS	Contrôleur LSI 3108 SAS3 8 ports
Carte graphique	AMD FirePro W4100 ; 4 ports Mini DisplayPort
Carte son	5.1 Canal 24 bits
Graveur de DVD	Interne

Informations de commande

DIVAR IP 7000 2U, 4 disques durs de 3 To

Solution d'enregistrement, d'affichage et de gestion tout-en-un pour les réseaux de vidéosurveillance. Jusqu'à 128 voies avec une capacité de stockage de 4 x 3 To, extensible jusqu'à 6 x 3 To.
Numéro de commande **DIP-7183-4HD**

DIVAR IP 7000 2U, 8 disques durs de 3 To

Solution d'enregistrement, d'affichage et de gestion tout-en-un pour les réseaux de vidéosurveillance. Jusqu'à 128 canaux et avec un maximum de 8 x 3 To de capacité de stockage.
Numéro de commande **DIP-7183-8HD**

DIVAR IP 7000 2U, 4 disques durs de 4 To

Solution d'enregistrement, d'affichage et de gestion tout-en-un pour les réseaux de vidéosurveillance. Jusqu'à 128 voies avec une capacité de stockage de 4 x 4 To, extensible jusqu'à 6 x 4 To.
Numéro de commande **DIP-7184-4HD**

DIVAR IP 7000 2U, 8 disques durs de 4 To

Solution d'enregistrement, d'affichage et de gestion tout-en-un pour les réseaux de vidéosurveillance. Jusqu'à 128 canaux et avec un maximum de 8 x 4 To de capacité de stockage.
Numéro de commande **DIP-7184-8HD**

DIVAR IP 7000 2U, 8 disques durs de 6 To

Solution d'enregistrement, d'affichage et de gestion tout-en-un pour les réseaux de vidéosurveillance. Jusqu'à 128 canaux et avec un maximum de 8 x 6 To de capacité de stockage.
Numéro de commande **DIP-7186-8HD**

DIVAR IP 7000 2U, 8 disques durs de 8 To

Solution d'enregistrement, d'affichage et de gestion tout-en-un pour les réseaux de vidéosurveillance. Jusqu'à 128 canaux et avec un maximum de 8 x 8 To de capacité de stockage.
Numéro de commande **DIP-7188-8HD**

DIVAR IP 7000 2U, sans disque dur

Solution d'enregistrement, d'affichage et de gestion tout-en-un pour les réseaux de vidéosurveillance. Jusqu'à 128 canaux et sans disque dur.
Numéro de commande **DIP-7180-00N**

Accessoires

DIVAR IP 6000/7000 - Extension de capacité de stockage de 3 To

Extension de stockage de disque dur avec une capacité de 3 To.
Numéro de commande **DIP-6703-HDD**

DIVAR IP 6000/7000 R2 - Extension de stockage de 4 To

Extension de stockage de disque dur avec une capacité de 4 To.
Numéro de commande **DIP-6704-HDD**

DIVAR IP 6000/7000 R2 - Extension de capacité de stockage de 6 To

Extension de stockage de disque dur avec une capacité de 6 To.
Numéro de commande **DIP-6706-HDD**

DIVAR IP 6000/7000 R2 - Extension de stockage de 8 To

Extension de stockage de disque dur avec une capacité de 8 To.
Numéro de commande **DIP-6708-HDD**

KBD-Universal XF

Clavier USB orienté vidéosurveillance pour une utilisation avec les systèmes Bosch Video Management System, BIS - Video Engine ou DIVAR IP.
Numéro de commande **KBD-UXF**

Accessoires logiciels

Mise à niveau licence 128 canaux maximum

Licence Bosch Video Management System pour DIVAR IP.

Licence de base pour d'autres extensions, 128 canaux max.

Numéro de commande **MBV-BXPAN-DIP**

Licence extension caméra/décodeur

Licence Bosch Video Management System pour DIVAR IP.

Licence d'extension pour 8 canaux (caméras/décodeurs).

Numéro de commande **MBV-XCHAN-DIP**

Licence extension poste de travail

Licence Bosch Video Management System pour DIVAR IP.

Licence d'extension pour un poste de commande (une licence par poste de commande).

Numéro de commande **MBV-XWST-DIP**

Licence extension DVR

Licence Bosch Video Management System pour DIVAR IP.

Licence d'extension pour 1 DVR Commandez le nombre exact requis.

Numéro de commande **MBV-XDVR-DIP**

Licence extension clavier

Licence Bosch Video Management System pour DIVAR IP.

Licence d'extension pour 1 clavier de vidéosurveillance. Commandez le nombre exact requis.

Numéro de commande **MBV-XKBD-DIP**

Licence extension recherche contextuelle

Licence Bosch Video Management System pour DIVAR IP.

Licence d'extension pour 1 Forensic Search (une licence est requise par le dispositif de stockage, et non par caméra ou encodeur - non requise pour Bosch Video Management System version 7.5 ou ultérieure).

Numéro de commande **MBV-XFOR-DIP**

Extension MobileVideoService DIVAR IP

Licence Bosch Video Management System pour DIVAR IP.

Licence d'extension pour 1 instance de Mobile Video Service.

Numéro de commande **MBV-XMVS-DIP**

Licence extension Mobile Video Service

Licence Bosch Video Management System pour DIVAR IP.

Licence d'extension pour intégrer les centrales d'intrusion.

Numéro de commande **MBV-XINT-DIP**

Licence fonctionnalité Allegiant

Licence Bosch Video Management System pour DIVAR IP.

Licence d'extension pour la connexion de 1 matrice Allegiant.

Numéro de commande **MBV-FALG-DIP**

Licence fonctionnalité OPC

Licence de serveur OPC

Licence Bosch Video Management System pour DIVAR IP.

Licence d'extension pour intégrer un BIS (Building Integration System).

Numéro de commande **MBV-FOPC-DIP**

Représenté par :

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com