



## Projecteur LED portable JARO

Pour une utilisation intérieure et extérieure, IP65.

- Projecteur LED SMD Everlight très claires.
- Projecteur orientable dans la position choisie grâce au verrouillage rapide sur glissière.
- Boîtier moderne et robuste en aluminium.
- Support en acier stable avec angles de protection et poignée de transport ergonomique en matière plastique.
- Vitre en verre sécurit.
- Lampes LED incorporées.
- Les lampes ne peuvent pas être remplacées.
- Carton illustré.



Référence	1171250133	1171250233	1171250333	1171250533	1171250833
Code-barre	4007123655991	4007123656011	4007123656042	4007123656097	4007123656141
UV	1	1	1	1	1
Flux lumineux total	900 lm	1870 lm	2930 lm	4770 lm	7200 lm
Puissance	10 W	20 W	30 W	50 W	80 W
Température de couleur	6500 K	6500 K	6500 K	6500 K	6500 K
Rendement	91 lm/W	95 lm/W	95 lm/W	98 lm/W	91 lm/W
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+	A+	A+	A+
Tension nominale d'entrée	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Longueur de câble	2 m	2 m	3 m	5 m	5 m
Type de câble	H07RN-F 3G1,0	H07RN-F 3G1,0	H07RN-F 3G1,0	H07RN-F 3G1,0	H07RN-F 3G1,0
Indice de protection (IP)	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Classe de protection	I	I	I	I	I
Couleur	noir, jaune	noir, jaune	noir, jaune	noir, jaune	noir, jaune

