



Enrouleur de câble Standard BT Pro IP44

- 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~ à clapets.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maxi : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Câble 1.50m relié à la fiche pour faciliter le branchement sur la prise fixe.
- Poignée de transport innovante Cablepilot® pour un guidage parfait du câble. Bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile.
- Enrouleur à bloc mobile avec 4 prises de courant monté en bout de câble pour tous travaux d'accès difficile (sur échelles, échafaudage, etc.).
- Bloc prises mobile Powerblock multifonctionnel, compact et adaptable selon besoins.
- Le Powerblock, bloc prises de courant mobile peut s'utiliser suspendu grâce au crochet rabattable ou posé au sol.
- Sa couleur jaune assure une bonne visibilité du point de raccordement électrique.
- Bouton tournant avec logostar pour un enroulement facile du câble.
- Pour le rangement de la fiche : une patte de fixation.
- Avec disjoncteur thermique.



Référence	1202441	1233221
Code-barre	3281852024414	3281852332212
UV	1	1
Longueur de câble	38,5 m	38,5 m
Longueur câble supplémentaire	1,5 m	1,5 m
Type de câble	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G2,5
Qualité du câble	Néoprène	Néoprène
Couleur du câble	noir	noir
Indice de protection (IP)	IP44	IP44
Tambour-Ø	290 mm	320 mm



Enrouleur de câble Standard BT-RB Pro IP44

- 4 prises de courant 16A/230V~ à clapets.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maxi: câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3300W.
- Câble 1.50m relié à la fiche pour faciliter le branchement sur la prise fixe.
- Poignée de transport innovante Cablepilot® pour un guidage parfait du câble. Bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile.
- Bouton tournant avec logostar pour un enroulement facile du câble.
- Enrouleur à „Contact-Rotobrenn“ Bretec®. Le tambour tourne, le cordon ne bouge pas.
- Le Powerblock, bloc prises de courant mobile peut s'utiliser suspendu grâce au crochet rabattable ou posé au sol.
- La combinaison du bloc mobile avec prises de courant et du „Contact-Rotobrenn“ Bretec®.
- Bloc prises mobile Powerblock multifonctionnel, compact et adaptable selon besoins.
- Sa couleur jaune assure une bonne visibilité du point de raccordement électrique.
- Pour le rangement de la fiche : une patte de fixation.
- Avec disjoncteur thermique.



Référence	1202461
Code-barre	3281852024612
UV	1
Longueur de câble	38,5 m
Longueur câble supplémentaire	1,5 m
Type de câble	H07RN-F 3G1,5
Qualité du câble	Néoprène
Couleur du câble	noir
Indice de protection (IP)	IP44
Tambour-Ø	290 mm