



Silver®

- IP44.
- 4 prises 2P+T 16A/230V~ à clapets.
- Poignée de transport ergonomique avec guide câble.
- Bouton tournant avec logostar.
- Flasques acier galvanisé. Moyeu en matière isolante renforcé.
- Puissance maxi : câble déroulé 3500W câble non déroulé 1000W.
- Disjoncteur thermique.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
1 20793 1	3281852079315	1	Silver®-40	40 m	H07RN-F 3G1,5	290 mm
1 20793 1 016	3281859310169	1	Palette de 16 pcs	40 m	H07RN-F 3G1,5	290 mm
1 20794 1	3281852079414	1	Silver®-25	25 m	H07RN-F 3G2,5	290 mm
1 20794 1 016	3281859410166	1	Palette de 16 pcs	25 m	H07RN-F 3G2,5	290 mm



Silver®

- IP44.
- 4 prises 2P+T 16A/230V~ à clapets.
- Poignée de transport ergonomique avec guide câble.
- Bouton tournant avec logostar.
- Puissance maxi : câble déroulé 3500W câble non déroulé 1000W.
- Flasques acier galvanisé. Moyeu en matière isolante renforcé.
- Disjoncteur thermique.



NOUVEAU



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
1 20796 1	3281852079612	1	Silver®-33	33 m	H07RN-F 3G2,5	290 mm
1 20796 1 016	3281859610160	1	Palette de 16 pcs	33 m	H07RN-F 3G2,5	290 mm



Silver® XL

- IP44.
- 4 prises 2P+T 16A/230V~ à clapets.
- Poignée de transport ergonomique avec guide câble.
- Bouton tournant avec logostar.
- Flasques acier galvanisé. Moyeu en matière isolante renforcé.
- Puissance maxi : câble déroulé 3500W câble non déroulé 1000W.
- Disjoncteur thermique.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
1 20795 1	3281852079513	1	Silver® XL	40 m	H07RN-F 3G2,5	320 mm
1 20795 1 012	3281859510125	1	Palette de 12 pcs	40 m	H07RN-F 3G2,5	320 mm

Gamme prolongateurs multiples

Gamme protection parasurtension

Gamme enrouleurs prolongateurs

Gamme Maréchal® et connectique

Gamme distribution et coffrets de chantier

Gamme TBT et distribution

Gamme cordons prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires

Aides à la vente et conditionnement