




Baies, mini-baies et Coffrets 19"

Tablette coulissante (fixation sur 4 montants intérieurs)

- > Elle se positionne sur les montants intérieurs, avant et arrière à l'aide de tourillons. Blocage par vis.
- > Tablette coulissante en tôle d'acier de 1 mm d'épaisseur, peinte **gris Titane** avec glissières télescopiques, et lot de tourillons avec visserie.
- > Course des glissières télescopiques 337 mm.
- > Charge ***** : 50 kg.
- > **Conditionnement** : 1 tablette en tôle d'acier peint **gris Titane**, 1 paire de glissières télescopiques, 1 lot d'adaptateurs et 1 lot de visserie


Entraxe	Code
312 mm	1180
412 mm	1181
512 mm	1182
612 mm	1183



Tablette coulissante universelle (fixation sur les 4 montants 19")

- > Positionnement rapide grâce à 4 ergots qui se logent dans les carrés de 8,3 ou 9,5 mm situés sur les faces de rackage AV et AR.
- > Tablette ajourée en tôle d'acier, épaisseur 1,5 mm, peinte **gris Titane**, avec glissières télescopiques course de 457 mm, et équerres de rackage, **réglable**, au mm près, de **404 à 654 mm** entre les carrés 19" avant et arrière.
- > Dimension : largeur utile = 417 mm.
Profondeur = 480 mm.
- > Epaisseur = 11 mm.
- > Charge ***** : 50 kg.
- > **Conditionnement** : 1 tablette ajourée avec renfort, 1 paire de glissières télescopiques, 1 paire de supports avec pattes 19" réglables, et 1 lot de visserie.


Code	1655
------	------



Tiroir coulissant 19"

- > Charge 30 kg.
- > Hauteur : 2U et 3U (hauteur du caisson : 84,5 mm)
- > Largeur : 429 mm
- > Profondeur : 480
- > Course : 337 mm
- > Peinture : noir
- > **Conditionnement** : 1 caisson en tôle d'acier peint, 1 face avant + verrou, 1 paire de glissières télescopiques, 1 lot d'adaptateur et 1 lot de visserie.

Entraxe	2U	3U
312 mm	2240	2246
412 mm	2241	2247
512 mm	2242	2248
612 mm	2243	2249



Plateau rackable 1U et 2U 19"

- > Il permet de recevoir vos appareils non rackables. Il se positionne sur les montants avants 19".
- > Plateau en tôle d'acier peint **gris Titane**, largeur : 483 mm (utile : 433 mm).
- > Charge ***** : 5 kg pour le 1U, 15 kg pour le 2U.
- > **Conditionnement** : 1 plateau rackable, 1 lot de visserie.

Profondeur	2U	1U
200 mm	1170	1175
300 mm	1171	1176
400 mm	1172	1177
460 mm	1173	1178

