



## Coffret MURAL

DE LA BAIE  
AU DATACENTER

Le coffret ACCORD est entièrement démontable.

Les parties hautes et basses sont équipées de prédécoupes passe-câbles sécables.

Les accès latéraux permettent une fixation murale aisée.

Utilisation : locaux techniques

### CONFIGURATION STANDARD

- Coffret mécano-vissé
- Entièrement démontable (possibilité de livrer en kit)
- Tôle d'acier revêtu pour l'ossature
- Tôle d'acier peint pour l'habillage
- Montants avant 19" réglables en profondeur au pas de 25 mm
- Porte avant verre Securit facilement réversible (charnières à droite en standard)
- Fermeture avec serrure à clé N°455 E
- Prédécoupe passe-câbles sécable hautes et basses
- Fixation murale par boutonnières. Gabarit de perçage fourni
- Couleur gris titane. Autre couleur sur demande
- Continuité de masse assurée conformément à la norme NF EN60950 & NF C15-100
- Tenue aux impacts mécaniques externes IK8
- Indice de protection : IP20



### EXEMPLES D'EQUIPEMENTS OPTIONNELS

- Kit de ventilation
- 1 paire de montants intérieurs supplémentaires

### TABLEAU DE REFERENCES

Dimensions coffret ACCORD	Profondeur 450 mm	Profondeur 600 mm
<b>6U</b>	CM1940602	CM1960602
<b>9U</b>	CM1940902	CM1960902
<b>12U</b>	CM1941202	CM1961202
<b>15U</b>	-	CM1961502
<b>18U</b>	-	CM1961802
<b>24U</b>	-	CM1962402

### DIMENSIONS, POIDS

Dimensions coffret ACCORD	H (mm)	Poids kg/Prof.450	Poids kg/ Prof.600 mm
<b>6U</b>	334,5	12,3	17,3
<b>9U</b>	467,85	15,4	20,4
<b>12U</b>	601,2	18,5	23,5
<b>15U</b>	734,55	-	26,5
<b>18U</b>	867,9	-	29,6
<b>24U</b>	1134,6	-	32,7





### Coffret MURAL

DE LA BAIE  
AU DATACENTER

### CHARGE ADMISSIBLE



Configuration coffret	Charge admissible
<b>2 montants</b>	75 kg
<b>4 montants</b>	125 kg

### PLANS ET DIMENSIONS

