

| | | |
|--------------------------|--------------------------------|---|
| 1062940 | DATENBLATT |  |
| gültig ab: 16.01.2020 | ÖLFLEX® CHAIN 809 SC CY | |

Verwendung

ÖLFLEX® CHAIN 809 SC CY sind geschirmte hochflexible PVC Einzeladerleitungen für den europäischen, nordamerikanischen und kanadischen Markt für flexiblen Einsatz und feste Verlegung bei leichter bis mittlerer mechanischer Beanspruchung. Sie sind unter anderem für den Einsatz in trockenen, feuchten oder nassen Räumen geeignet. Unter Beachtung des angegebenen Temperaturbereichs ist eine Verwendung im Freien möglich. Bei Raumtemperatur sind sie weitgehend beständig gegen die Einwirkungen von Säuren, Laugen und bestimmten Ölen.

Sie sind speziell für einfache Anforderungen (Basic Line) in Energieführungsketten und an dauernd bewegten Maschinenteilen geeignet. Sie sind geeignet für lineare, automatisierte Bewegungen. Die maximale Zugbeanspruchung beträgt 15 N/mm² Leiterquerschnitt bei Installation und Betrieb. Die zwangsweise Führung ist nicht zulässig.

Das Abschirmgeflecht dient der Abschirmung elektrischer Störfelder.

Anwendungsbereiche:

Energieführungsketten oder ortsveränderliche Maschinenteile, Verdrahtung elektrischer und elektronischer Komponenten in Schaltschränken, speziell ausgelegt für Leistungsstromkreise Frequenzumrichter-betriebener Servomotoren, Prüfsysteme in der Automobilindustrie, Fahrzeuge und stationäre Brennstoffzellensysteme.

Geeignet für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen (WKA). Die Torsionsbelastung ist auf Applikationen beschränkt, wie sie typischerweise im Loop einer Windkraftanlage auftreten.

USE gemäß UL: PVC Leitung für externe Verkabelung oder interne Verdrahtung von elektronischen Einrichtungen.

USE gemäß cRU: I A/B und II A/B. Leitungen für interne Verdrahtung oder externe Verkabelung mit oder ohne mechanische Beanspruchung.

Aufbau

| | |
|-------------------|--|
| Aufbau | gemäß UL AWM Style 10107, CSA C22.2 No. 210-15 in Anlehnung an EN 50525-1 bzw. VDE 0285-525-1 |
| Zertifizierung | UL AWM Style 10107 (File No. E63634) cRU AWM I A/B, II A/B (File No. E63634) |
| Leiter | feindrähtige blanke Cu-Litzen gemäß IEC 60228 bzw. VDE 0295, Klasse 5 |
| Aderisolation | PVC Mischung (UL/CSA 90°C rating) |
| Aderkennzeichnung | schwarz |
| Schirm | Geflecht aus verzinnnten Kupferdrähten, Bedeckung = 85% (Nennwert) |
| Außenmantel | PVC Mischung (UL/CSA 90°C rating) Farbe: Schwarz, ähnlich RAL 9005 |

Elektrische Eigenschaften bei 20°C

| | |
|--------------|--|
| Nennspannung | IEC U ₀ /U : 600 / 1000 V UL /CSA: 600 V |
| Prüfspannung | 2500 V AC |

Mechanische und thermische Eigenschaften

| | |
|--|--|
| Mindestbiegeradius | flexibler Einsatz: 10 x Leitungsdurchmesser fest verlegt: 4 x Leitungsdurchmesser |
| Temperaturbereich | flex. Einsatz (VDE): 0 °C bis +70 °C max. Leitertemp. flex. Einsatz (UL/CSA): 0 °C bis +90 °C max. Leitertemp. fest verlegt (VDE): -40 °C bis +80 °C max. Leitertemp. fest verlegt (UL/CSA): bis +90 °C max. Leitertemp. |
| Biegezyklen und Ketteneinsatzparameter | Siehe Auswahltabelle A2-1 im Anhang unseres Online-Katalogs Bei Einsatz in Energieführungsketten: Bitte Montagerichtlinie Anhang T3 beachten |
| Torsionsfähigkeit | TW-0 (5000 Zyklen bei ≥ +5 °C) TW-1 (2000 Zyklen bei ≥ -20 °C) ± 150 °/m bei 1 Umdrehung pro Minute |
| Brennverhalten | gemäß IEC 60332-1-2 bzw. VDE 0482-332-1-2 UL: Vertical flame test VW-1, FT2 CSA: FT1 |
| UV-Beständigkeit | Nach EN 50525-1 (VDE 0285-525-1) sind Leitungen mit schwarzem Mantel für einen dauerhaften Einsatz im Freien geeignet. gemäß EN 50618 bzw. VDE 0283-618 gemäß EN 50620 bzw. VDE 0285-620 gemäß EN ISO 4892-2, Methode A (Farbänderung zulässig) |
| Ölbeständigkeit | TM54 nach DIN EN 50290-2-22 bzw. VDE 0819-102 |
| Prüfungen | gemäß IEC 60811 bzw. VDE 0473-811, EN 50395, EN 50396 |

| | | |
|-------------------------|-----------------------|---------------|
| Ersteller: HESC/ PDC | Dokument: DB1062940DE | Seite 1 von 2 |
| Freigegeben: ALTE / PDC | Version: 04 | |

| | | |
|--------------------------|--------------------------------|---|
| 1062940 | DATENBLATT |  |
| gültig ab: 16.01.2020 | ÖLFLEX® CHAIN 809 SC CY | |

Allgemeine Anforderungen
Umweltinformation

UL 1581 und CSA C22.2

Die Leitungen sind konform zu den EU-Richtlinien 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie).

Die Leitungen erfüllen die stofflichen Anforderungen der EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS).

| | | |
|---|--------------------------------------|---------------|
| Ersteller: HESC/ PDC Freigegeben: ALTE / PDC | Dokument: DB1062940DE Version: 04 | Seite 2 von 2 |
|---|--------------------------------------|---------------|