

24441256	<b>DATENBLATT</b>
Gültig ab: 15.12.2020	<b>RJ45 Stecker TM31 Hirose Cat.6A C*</b>

## Beschreibung

- RJ45-Stecker
- Cat. 6A
- RoHS konform



## Allgemeine Kennwerte

Steckverbinder	RJ45
Temperaturbereich	-25 °C bis 60 °C (Betrieb und Lagerung)

## Variante

Artikel	Bezeichnung	Farbe (C*)
24441256	RJ45 Stecker TM31 Hirose Cat.6A GY	GY (= grau)
24441257	RJ45 Stecker TM31 Hirose Cat.6A BG	BG (= beige)
24441258	RJ45 Stecker TM31 Hirose Cat.6A BK	BK (= schwarz)
24441259	RJ45 Stecker TM31 Hirose Cat.6A RD	RD (= rot)
24441260	RJ45 Stecker TM31 Hirose Cat.6A GN	GN (= grün)
24441261	RJ45 Stecker TM31 Hirose Cat.6A BU	BU (= blau)
24441262	RJ45 Stecker TM31 Hirose Cat.6A YE	YE (= gelb)

## Mechanische Eigenschaften

Steckzyklen (min.)	750
--------------------	-----

## Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung	125 V AC
Strombelastbarkeit	1 A

## Geeignete Kabel

Leiter	AWG24 bis AWG26
Aderisolierung	Ø 0,9 mm bis Ø 1,0 mm
Kabel-Ø	Ø 5,8 bis Ø 6,0 mm

## Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.