

4150100	<b>DATENBLATT</b>	
gültig ab: 24.01.2023	<b>MULTI-STANDARD SC 2.2</b>	

## Verwendung

MULTI-STANDARD SC 2.2 Verdrahtungsleitungen sind UL, CSA und HAR\* zertifiziert und können zur Verdrahtung von Schaltschränken sowie zur Installation in Schutzschläuchen im Geltungsbereich der UL-, Kanadischen oder Europäischen Normen eingesetzt werden. Speziell auch für die Verdrahtung in Industriemaschinen gemäß NFPA 79.

Bei Raumtemperatur sind sie weitgehend beständig gegen die Einwirkungen von Ölen.

Anwendungsgebiete:

HAR: Verdrahtungsleitung für interne Verdrahtung gem. EN 50565-2

UL (AWM): ölbeständige Verdrahtungsleitung für interne Verdrahtung

UL (MTW): gem. ANSI/NFPA 70 (National Electrical Code)

CSA (TEW): ölbeständige Verdrahtungsleitung für interne Verdrahtung von Geräten

## Aufbau

Aufbau	gemäß EN 50525-2-31 UL AWM Style 10269, UL 758 UL 1063 CSA 22.2 No. 127-18
Zertifizierung	H07V2-K <HAR> (*) gemäß EN 50525-2-31 (*) Für die Abmessungen 0,5; 0,75; 1,0; 16; 50; 70; 95; 120 mm <sup>2</sup> sowie für die Farben GN und GE als auch für die mehrfarbige Adern (Ausnahme GN/GE) bestehen keine HAR-Zulassungen (X07V-K)! UL (AWM) Style 10269, UL 758 (File No. E63634) UL(MTW): UL 1063 (File E198296) CSA (TEW): C22.2 No. 127-18 EN 13501-6 und EN 50575 Klassifizierung des Brandverhaltens (Artikel/Abmessungsspektrum s. <a href="http://www.lappkabel.com/cpr">www.lappkabel.com/cpr</a> )
Leiter	feindrähtige verzinnzte Cu-Litzen gemäß IEC 60228 bzw. EN 60228, Klasse 5
Aderisolation	PVC-Spezialmischung

## Elektrische Eigenschaften bei 20 °C

Nennspannung	H07V2-K; X07V2-K, U0 / U: 450/750 V AC
Bemessungsspannung	UL(AWM): 1000 V UL (MTW): 600 V CSA (TEW): 600 V
Prüfspannung	H072V-K; X07V-K: 2500 V AC Spark test (AC) gemäß UL 1063: 22 AWG - 10 AWG: 7.5 kV RMS 9 AWG - 2 AWG: 10.0 kV RMS 1 AWG - 4/0 MCM: 12.5 kV RMS

## Mechanische und thermische Eigenschaften

Mindestbiegeradius	fest verlegt: bei bestimmungsgemäßen Verbrauch: OD ≤ 8 mm: 4 x Außendurchmesser 8 < OD ≤ 12 mm: 5 x Außendurchmesser OD > 12 mm: 6 x Außendurchmesser bei vorsichtiger Biegung (mit einer Vorrichtung) OD ≤ 8 mm: 2 x Außendurchmesser 8 < OD ≤ 12 mm: 3 x Außendurchmesser OD > 12 mm: 4 x Außendurchmesser
Temperaturbereich	fest verlegt: H07V2-K; X07V2-K: -40 °C bis to + 90 °C max. Leitertemperatur UL(AWM): bis + 105 °C max. Leitertemperatur UL (MTW): bis + 90 °C max. Leitertemperatur CSA (TEW): bis +105 °C max. Leitertemperatur
Brennverhalten	flammwidrig gemäß HAR: IEC 60332-1-2 bzw. EN 60332-1-2 UL: Vertical flame test VW-1 CSA: FT1
Ölbeständigkeit	UL/CSA: 60°C oil rating

Ersteller: HESC / PDC	Dokument: DB4150100DE	Seite 1 von 2
Freigegeben: ALTE / PDC	Version: 06	

4150100	<b>DATENBLATT</b>	
gültig ab: 24.01.2023	<b>MULTI-STANDARD SC 2.2</b>	

**Prüfungen**

gemäß IEC 60811 bzw. EN 60811, UL 1581, UL 1063 und CSA C22.2

**Allgemeine Anforderungen**

Die Leitungen sind konform zur EU-Richtlinie 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie).

Ein Teil dieser Leitungen (s. [www.lappkabel.de/cpr](http://www.lappkabel.de/cpr)) sind in Übereinstimmung mit der EU Verordnung 305/2011 (CPR) klassifiziert.

**Umweltinformation**

Die Leitungen erfüllen die stofflichen Anforderungen der EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS).

Ersteller: HESC / PDC	Dokument: DB4150100DE	Seite 2 von 2
Freigegeben: ALTE / PDC	Version: 06	