

55507360	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 03.07.2018	<b>SILVYN® FPAX R</b>	

SILVYN® FPAX R ist eine Reduzierung-Schlauchverschraubung mit schnell Verschluss und Innendichtung für eine sichere Montage. Die Demontage erfolgt mithilfe eines Schraubendrehers. Sie ist passend für den Schlauch Typ SILVYN® FPAS und eignet sich für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und schutzisolierte Elektroinstallationen.



**Material:** Gehäuse - PA66  
Dichtung - Polyester

**Eigenschaften:** Schnelle Montage  
Vibrationsschutz  
Für grob- und feinprofilierten Wellschläuche  
Hohe mechanische Belastbarkeit

**Temperaturbereich:** -50°C bis +135°C

**Farbe:** Schwarz (UV-Beständig)

**Norm Referenz:**



**Bemerkung:** Phosphor-, Schwefel- und Halogenfrei

**Schutzart:** IP66, IP67 und IP68 (2bar)

**Maßtabelle:**

Artikel Nr.	Bezeichnung	Schlauch Ø		Gesamt länge mm	Größter Ø mm	Durchgangs- loch mm
		Eingangs- größe mm	Ausgangs- größe mm			
5550 7360	SILVYN® FPAX R	13	16	43,2	22,5	11,7
5550 7361	SILVYN® FPAX R	16	21	51	29,5	14,5
5550 7363	SILVYN® FPAX R	16	28	57	33,8	14,5
5550 7362	SILVYN® FPAX R	21	28	58,5	33,8	17,5
5550 7366	SILVYN® FPAX R	16	34	58,3	44,1	14,5
5550 7365	SILVYN® FPAX R	21	34	59,8	44,1	17,5
5550 7364	SILVYN® FPAX R	28	34	64,8	44,1	25,7
5550 7369	SILVYN® FPAX R	21	42	59,8	50	17,5
5550 7368	SILVYN® FPAX R	28	42	64,8	50	25,7
5550 7367	SILVYN® FPAX R	34	42	66,8	50	31,5

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.  
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmt Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: M. Wegerer /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB55507360DE Version: 01	Seite 1 von 1
--	---------------------------------------	---------------