

61721300	DATENBLATT
Gültig ab: 16.09.2020	SCHIRMKLEMMME EMC-GUARD DINrail

Die Schirmklammer auf Schnappfuß kann werkzeugfrei auf eine 35mm-Hutschiene aufgeschnappt werden. Zur sicheren Kontaktierung muss der Kabelschirm nur in die Schirmklammer eingedrückt werden. Der Zugentlastungsbügel bietet die Möglichkeit einer Zugentlastung am Kabelmantel mit Kabelbinder.



Material:

Federstahl,
galvanisch verzinkt


Technische Merkmale:

Befestigung 35mm Hutschiene
Klemmbereich 3 - 18mm

Weitere Eigenschaften:

Kabelzugentlastung mit Kabelbinder nach DIN 62444
Ableitdämpfung bis zu 40dB bei 30 MHz

Technische Zeichnungen:



Maßtabelle:

Artikel Nr.	Breite a mm	Länge c mm	Dicke d mm	Höhe h mm	Klemmbereich Ø F Mm
6172 1300	14	51,5	0,6	23,2	3 - 6
6172 1301	14	51,5	0,6	25,8	6 - 8
6172 1302	14	51,5	0,6	27,8	8 - 11
6172 1303	14	51,5	0,6	29	3 - 12
6172 1304	14	51,5	0,6	38	7 - 18