



PIPOFLEX

applique intérieure, liseuse, chrome, LED, 4,3W, 3000-K, avec interrupteur

L'applique LED 230V moderne de la gamme PIPOFLEX séduit par son design clair et fonctionnel. La puissante LED dans la tête du luminaire est reliée à la patère via un tube flexible recouvert de caoutchouc. L'interrupteur intégré dans la patère permet d'utiliser le luminaire individuel orientable pour de nombreuses applications. Le luminaire PIPOFLEX, disponible dans un grand nombre de couleurs de boîtiers, est idéal pour de nombreux domaines d'applications. Le raccordement électrique s'effectue directement sur la tension secteur 230V grâce à l'alimentation intégrée. Ce luminaire comprend des modules à LED intégrés.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf. :	146704
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz mA/V
Courant secondaire / tension secondaire	850mA
Longueur	23 cm
Largeur	6.5 cm
Hauteur	12.5 cm
Poids net	0.355 kg
Poids brut	0.45 kg
Code IP	IP 20
Classe de protection	I
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique
Puissance en watts	4 W
Lumen	250 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	35 °
Coloris	argent
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	35000 h

Source Lumineuse

916539

